

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Аппарат «Посейдон В13-250-17»

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноподкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Аппарат «Посейдон В13-250-17»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Рабочее давление	50-250 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	17 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi или Interpump (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GX390. Мощность - 13 л.с. (9,5 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива – 3 л/ч.
Топливный бак	6,5 л
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности). Двигатель на виброопорах
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес	68 кг (без комплектаций)
Габариты, ДхШхВ	800 x 600 x 1030 мм (для комплектаций Gun и Reel1) 800 x 600 x 1105 мм (для комплектации Reel2)
Гарантия	2 года
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым катриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.

POWERED by
HONDA™



Легкие, полнотелые, безвоздушные колеса

**Авторизация от
производителя насосов**



Annovi Reverberi (Италия) Interpump (Италия)

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецодежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции
- Дополнительные системы фильтрации



Рекомендуем в условиях автономного водоснабжения от емкости, из водоема использовать подкачивающие насосы (мотопомпы)


Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон B13-250-17H-IP-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см3, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстро-съемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	74	По запросу	
Посейдон B13-250-17H-IP-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см3, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстро-съемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	92	По запросу	
Посейдон B13-250-17H-IP-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX390, 389 см3, насос Interpump (Италия), шланг прох. 10мм x 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстро-съемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	124	По запросу	
...Gun1	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстро-съемных форсунок		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP	0,08	По запросу	

	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP	0,05	По запросу	
	Насадка Standard, 3 отв. (3x30° назад), 1/4" BSP, для труб от Ø30 мм		По запросу	
	Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв. (4x25° назад, 1x0° и 3x15° вперед), для труб от Ø40 мм, 3/8" BSP, 25x45 мм	0,10	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барабан для шланга высокого давления до 350 бар, емкость 45 м. (шланг 3/8"). Для настенного крепления	10,50	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар	22,00	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар	17	По запросу	
	Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента	36,4	По запросу	
	Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°C, 1/4"f x 1/4"f	4,40	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø75-300 мм до 350 бар при 20-45 л/мин	0,54	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	

	Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-200мм, 3/8"BSP(Г), 35x77мм	0,35	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм x 61м (3/8"М x 3/8"М)	10,00	По запросу	
	Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм x 76м (3/8"М x 3/8"М)	12,30	По запросу	
	Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм x 91м (3/8"М x 3/8"М)	14,80	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 90м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	21,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 180бар, 40м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	13,40	По запросу	
	Шланг 1SN, 180бар, 60м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	20,00	По запросу	
	Шланг 1SN, 180бар, 90м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	29,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г)	3,90	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,73	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки 050, 280 бар, 1/4" (поставляется без шланга для подачи песка)	0,65	По запросу	

	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копьё 500мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 600мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Копьё с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,4мм горизонтальная, 1/4"В BSP, до 160бар 12л/мин	0,47	По запросу	
	Копьё с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм вертикальная, 1/4"В BSP, до 160бар 12л/мин	0,47	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г)	3,30	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		