

## Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Аппарат «Посейдон В15-280-15-L»

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



### Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

### Аппарат «Посейдон В15-280-15-L»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

## Технические характеристики:

|                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Водоснабжение                                | Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*                                                                                                                                          |
| Рабочее давление                             | 280 бар                                                                                                                                                                                     |
| Регулировка давления                         | Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)                                                                                                                                        |
| Расход воды                                  | 15 л/мин                                                                                                                                                                                    |
| Насос высокого давления                      | Трехплунжерный, с головой из никелированной латуни, с керамическими плунжерами Annovi Reverberi или Interpump (Италия)                                                                      |
| Защита насоса ВД                             | Термодатчик защиты от перегрева                                                                                                                                                             |
| Двигатель                                    | 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 420.<br>Максимальная мощность - 17 л.с. (12,5 кВт).<br>Оснащен защитой от падения давления масла.<br>Расход топлива – 3 л/ч. |
| Топливный бак                                | 6,5 л                                                                                                                                                                                       |
| Исполнение                                   | Мобильное (тележка на двух широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности). Двигатель на виброопорах.                                                                    |
| Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel") | 2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без                      |
| Вес                                          | от 75 кг                                                                                                                                                                                    |
| Габариты, ДхШхВ                              | 800 x 600 x 1030 мм (для комплектаций Gun и Reel1)<br>800 x 600 x 1105 мм (для комплектации Reel2)                                                                                          |
| Гарантия                                     | 2 года                                                                                                                                                                                      |
| Возможные опции (под заказ)                  | Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения                                                                              |

\*- может быть использован с модулем нагрева воды, для мойки горячей водой.

## Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения
- Двигатель на виброопорах.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым катриджем.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.



Легкие, полнотелые, безвоздушные колеса

**Авторизация от  
производителя насосов**



Annovi Reverberi (Италия)

## Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецодежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции
- Дополнительные системы фильтрации



Рекомендуем в условиях автономного водоснабжения от емкости, из водоема использовать подкачивающие насосы (мотопомпы)

## Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



### Спецификация:

| Артикул                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рабочий вес, кг | Цена, руб., с НДС | Изображение |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Посейдон B15-280-15-L-Gun      | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., насос ANNOVI REVERBERI (ИТАЛИЯ), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)                                                                                                                | 75              | По запросу        |             |
| Посейдон B15-280-15-L-Reel1    | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., насос Interpump (Италия), шланг прох. 6мм x 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)  | 93              | По запросу        |             |
| Посейдон B15-280-15-L-Reel2    | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., насос Interpump (Италия), шланг прох. 10мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава) | 125             | По запросу        |             |
| Посейдон B15-280-15-L-AR-Gun   | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)                                                                                                                | 75              | по запросу        |             |
| Посейдон B15-280-15-L-AR-Reel1 | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 6мм x 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)               | 93              | по запросу        |             |
| Посейдон B15-280-15-L-AR-Reel2 | АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 10мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)              | 125             | по запросу        |             |

|         |                                                                                                                                 |       |            |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ...Gun1 | Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок                                          |       | По запросу |                                                                                       |
|         | <b>Дополнительные аксессуары:</b>                                                                                               |       |            |                                                                                       |
|         | <b>Аксессуары для очистки труб</b>                                                                                              |       |            |                                                                                       |
|         | Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP                                          | 0,08  | По запросу |    |
|         | Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP                                                   | 0,05  | По запросу |    |
|         | Насадка Standard, 3 отв. (3x30° назад), 1/4" BSP, для труб от Ø30 мм                                                            |       | По запросу |    |
|         | Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв. (4x25° назад, 1x0° и 3x15° вперед), для труб от Ø40 мм, 3/8" BSP, 25x45 мм | 0,10  | По запросу |    |
|         | Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м            | 2,84  | По запросу |    |
|         | Барабан для шланга высокого давления до 350 бар, емкость 45 м. (шланг 3/8"). Для настенного крепления                           | 10,50 | По запросу |   |
|         | Выносной барабан на двух колесах, емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар                                                          | 22,00 | По запросу |  |
|         | Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар                                                | 17    | По запросу |  |
|         | Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента                   | 36,4  | По запросу |  |
|         | Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°C, 1/4"f x 1/4"f                                                               | 4,40  | По запросу |  |
|         | Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø75-300 мм до 350 бар при 20-45 л/мин                                              | 0,54  | По запросу |  |
|         | Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм                                    | 0,05  | По запросу |  |
|         | Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм                                        | 0,05  | По запросу |  |

|  |                                                                                                                                          |       |            |                                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-200мм, 3/8"BSP(Г), 35x77мм  | 0,35  | По запросу |     |
|  | <b>Шланги высокого давления</b>                                                                                                          |       |            |                                                                                       |
|  | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 61м (3/8"М х 3/8"М)                                                                 | 10,00 | По запросу |    |
|  | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 76м (3/8"М х 3/8"М)                                                                 | 12,30 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм х 91м (3/8"М х 3/8"М)                                                                 | 14,80 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                       | 14,70 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 1SN, 215бар, 90м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)                                                                                      | 21,90 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 1SN, 180бар, 40м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                      | 13,40 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 1SN, 180бар, 60м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                      | 20,00 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 1SN, 180бар, 90м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)                                                                                      | 29,90 | По запросу |                                                                                       |
|  | Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г)                                                                                      | 3,90  | По запросу |                                                                                       |
|  | <b>Аксессуары для очистки поверхностей</b>                                                                                               |       |            |                                                                                       |
|  | Форсунка роторная для поверхностей                                                                                                       | 0,73  | По запросу |    |
|  | Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m                                                                        | 0,05  | По запросу |    |
|  | Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m                                                                                          | 0,05  | По запросу |   |
|  | Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT) | 1,03  | По запросу |  |
|  | Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)    | 0,89  | По запросу |                                                                                       |
|  | Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)                                                                                         | 0,16  | По запросу |  |
|  | Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)                                                                                         | 0,26  | По запросу |                                                                                       |
|  | Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)                                                                      | 0,67  | По запросу |  |
|  | Рукав пескоструйный 10 м ±10%                                                                                                            | 2,50  | По запросу |  |
|  | Система водопескоструйной очистки 050, 280 бар, 1/4" (поставляется без шланга для подачи песка)                                          | 0,65  | По запросу |  |
|  | Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)                                                                    |       | По запросу |  |
|  | Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)                                                        |       | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копые 500мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь            |       | По запросу |  |
|  | Удлинительное копые 600мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь            |       | По запросу |                                                                                       |
|  | Удлинительное копые 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь            |       | По запросу |                                                                                       |

|  |                                                                                                                                         |                                                                                      |            |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Удлинительное копьё изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь |                                                                                      | По запросу |                                                                                     |
|  | Копье с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,4мм горизонтальная, 1/4"В BSP, до 160бар 12л/мин                                      | 0,47                                                                                 | По запросу |  |
|  | Копье с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм вертикальная, 1/4"В BSP, до 160бар 12л/мин                                       | 0,47                                                                                 | По запросу |                                                                                     |
|  | Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г)                                                                    | 3,30                                                                                 | По запросу |  |
|  | <b>Аксессуары для очистки емкостей</b>                                                                                                  |   |            |                                                                                     |
|  | <b>Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции</b>                                                                                        |   |            |                                                                                     |
|  | <b>Спецодежда и защита оператора</b>                                                                                                    |  |            |                                                                                     |
|  | <b>Специальные аксессуары</b>                                                                                                           | Заказать консультацию и подбор аксессуаров                                           |            |                                                                                     |
|  | <b>Инженерные решения</b>                                                                                                               | Заказать консультацию и подбор аксессуаров                                           |            |                                                                                     |