

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Серия аппаратов Посейдон В15-Тн, 15 л.с., 210-250 бар, 17-22 л/мин на базе бензинового двигателя с дизельным нагревом воды

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

В этом гидродинамическом аппарате возможен нагрев воды, что позволяет не только быстрее справиться с очисткой, но и обезжирить и дезинфицировать поверхность. Причем скорость очистки возрастает для любых, в том числе для нежировых, загрязнений.

При очистке труб применение горячей воды не только увеличивает скорость очистки, но и позволяет удалять ледяные пробки, размораживать трубопровод.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Серия аппаратов Посейдон В15-Тн



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)		
Рабочее давление	210 бар 22 л/мин	250 бар 17 л/мин	280 бар 15 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)		
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами, с головой из никелированной латуни Annovi Reverberi или Interpump (Италия), с латунной головкой UDOR (Италия)		
Тип привода насоса ВД	Прямой или через понижающий редуктор (в зависимости от комплектации)		
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева.		
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 190. Мощность - 15 л.с. (11 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 3 л/час. Ток заряда (катушка) - 18 А.		
Топливный бак двигателя	12 л (бензин не ниже АИ-92)		
Котел нагрева воды	Дизельный Mazzoni (Италия), мощность 105 кВт (90000 ккал/ч), имеет регулировку температуры от 30°C до 150°C, возможность работы паром!		
Защита котла	Система защиты от образования накипи (дополнительная опция AS)		
Топливный бак котла	12 л (дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло)		
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Диаметр колес 13" (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности. Двигатель на виброопорах.		
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без		
Вес	от 215 кг - точный вес модели смотрите в спецификации		
Габариты, ДхШхВ со сложенными ручками	1200x800x1000 мм (в комплектации Gun) 1200x800x1430 мм (в комплектации Reel)		
Гарантия	2 года		
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения		

Особенности:

- Эргономичная и прочная рама с порошковой окраской. Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения.
- Съёмные ручки для удобства транспортировки и хранения
- Держатель пистолета на раме.
- Основные комплектующие производства ведущих компаний Европы и США.
- Ремонтопригодность.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РА и Таможенного союза.
- 20-летний опыт производства АВД марки «Посейдон».

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей

Авторизация от производителя насосов



UDOR (Италия)



Annovi Reverberi (Италия)



Interpump (Италия)

На заметку!

Аппарат эффективен для разморозки трубопроводов.



Рекомендуем в условиях автономного водоснабжения от емкости, из водоема использовать подкачивающие насосы (мотопомпы)

- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецодежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт

Шланг длиной 50 м/90 м и проходом 8мм/10 мм на барабане, с трубочистными форсунками (комплектация Reel)

Два топливных бака объемом 12л - для двигателя (бензин не ниже АИ-92) и котла (дизтопливо, керосин, биодизель, топливное масло)

Панель управления котлом с регулятором нагрева воды, с индикацией и счетчиком моточасов

Съемные ручки

Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия)

Бензиновый двигатель Briggs&Stratton (Япония) или Lifan

Предохранительный клапан по высокому давлению

Аккумулятор. Гибкий, маслбензостойкий кабель АКБ

Проточный фильтр

Манометр

Датчики защиты котла по входному давлению, по потоку, по температуре

Регулировочный клапан с манометром, термодатчик для защиты насоса от перегрева

Прочная стальная рама с силовым блоком на виброопорах. Зарегистрированный товарный знак для защиты от подделок

Широкие колеса с протектором повышенной прочности. Диаметр колес 13" (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности

Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами, с головой из никелированной латуни или с латунной головкой

Пистолет, удлинительное копые, форсунка для очистки поверхностей (комплектация Gun)



Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон В15-210-22-L-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	215,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	231,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	263,0	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	215	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	231	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	263	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-IP-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	215	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-IP-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	231	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-IP-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Interpump (Италия), шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	263	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-DU-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос, шланг прох. 8мм х 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	215	По запросу	

Посейдон В15-250-17-L-DU-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос, шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копье, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	231	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-DU-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос, шланг прох. 10мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 10мм x 15м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копье, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	263	По запросу	
Посейдон В15-280-15-L-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	215	По запросу	
Посейдон В15-280-15-L-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 6мм x 60м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	231	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-AR-4W-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	219,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-AR-4W-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	235,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-AR-4W-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	267,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-UD-4W-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	219,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-UD-4W-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	235,0	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-UD-4W-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	267,0	По запросу	

Посейдон В15-210-22-L-IP-4W-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	219	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-IP-4W-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	235	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-IP-4W-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз. нагреватель Mazzoni (Италия), насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	267	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-DU-4W-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	219	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-DU-4W-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	235	По запросу	
Посейдон В15-210-22-L-DU-4W-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 7,5м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	267	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-DU-4W-Th-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 15м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	219	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-DU-4W-Th-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 10мм х 15м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	235	По запросу	
Посейдон В15-250-17-L-DU-4W-Th-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 17л.с., диз.нагреватель Mazzoni (Италия), плунжерный насос 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 10мм х 15м с фитингами 3/8"Quick, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	267	По запросу	
...Gun1	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		По запросу	
...AS	Система защиты от образования накипи		По запросу	
...RS280	Оборудование двигателя замедлителем оборотов, для аппаратов до 280бар (актуально при работе с пистолетом)		По запросу	

	Дополнительные аксессуары:			
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 3/8"BSP	0,1	По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP, 1/4"NPT	0,05	По запросу	
	Кватро-форсунка 3/8" с исходящими струями от 50 мм	0,10	По запросу	
	Форсунка-тягач с исходящей струей 3/8" с 7 соплами 50-150 мм	0,30	По запросу	
	Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3x30° назад), 1/4" BSP, для труб от Ø30 мм	0,08	По запросу	
	Насадка Standard CSN038, 6 отв. (6x30° назад), 3/8" BSP, для труб от Ø50 мм	0,07	По запросу	
	Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв. (4x25° назад, 1x0° и 3x15° вперёд), 3/8" BSP, для труб от Ø40 мм	0,10	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-200мм, 3/8"BSP(Г), 35x77мм	0,35	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø75-300 мм до 350 бар при 30-45 л/мин		По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, калибр форсунки 050, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барабан ручной, емкость 80м шланга 1SN DN12мм, Вх-1/2"BSP(г), Вых-1/2"BSP(г), до 300бар, 90°C, нерж.сталь, ДхШхВ: 465x512x515мм. В комплекте с поворотным соединением	10,50	По запросу	
	Барабан ручной, емкость 90м шланга 2SN DN10мм (max 110м), Вх-3/8"BSP(г), Вых-3/8"BSP(г), до 600бар, 90°C, окраш.сталь), 450x178x330мм. В комплекте с поворотным соединением	13,50	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар	22,00	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар	17,00	По запросу	
	Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента	36,4	По запросу	

	Педаль ножная ST-540, 350бар, 45л/мин, 150°C, Вх-3/8"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножки	7,15	По запросу	
	Шланги высокого давления			
1SN-15-8-3/8BSP-3/8BSP-215	Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г)	3,90	По запросу	
2SN-15-10-3/8BSP-3/8BSP-330	Шланг 2SN, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8"BSP(Г) x 3/8"BSP(Ш)	7,80	По запросу	
1SN-55-8-3/8BSP-3/8BSP-215	Шланг 1SN, 215бар, 55м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	13,40	По запросу	
2SN-90-10-3/8BSP-3/8BSP-330	Шланг 2SN, 330бар, 90м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	45,50	По запросу	
2SC-90-DN10-3/8BSP-3/8BSP-330	Шланг 2SC, 330бар, 90м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	38,10	По запросу	
1533-60-DN8-3/8BSP-3/8BSP-250	Шланг композитный облегченный, с покрытием, уменьшающим трение, 250бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	9,00	По запросу	
FSC-90-DN10-3/8BSP-3/8BSPT-210	Шланг композитный облегченный, с покрытием, уменьшающим трение, 210бар, 90м, 10мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSPT(Ш)	3,70	По запросу	
2SC-15-8-150C-3/8FBSP-3/8MBSP-400	Шланг термостойкий 2SC, 400бар, 15м, 8мм, +150°C, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)		По запросу	
2SC-40-8-150C-3/8FBSP-3/8MBSP-400	Шланг термостойкий 2SC, 400бар, 40м, 8мм, +150°C, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)		По запросу	
2SC-15-10-150C-3/8FBSP-3/8MBSP-400	Шланг термостойкий 2SC, 400бар, 15м, 10мм, +150°C, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)		По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,73	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки 050, 280 бар, 1/4" (поставляется без шланга для подачи песка)	0,65	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки ST-55, в комплекте с регулятором подачи песка, с трубкой 600мм с ручкой, с форсункой 040, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 5м (допустимая фракция песка 0,2-0,8мм), Вх-1/4"BSP(Ш), до 200бар	2,00	По запросу	
	Сменная насадка для пескоструйного комплекта ST-55, закаленная нерж.сталь	0,50	По запросу	
	Комплект для водопескоструйной очистки ST-555, в комплекте с керамической насадкой, с форсункой 040, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 4м DN19мм (допустимая фракция песка 0,6-1,2мм), Вх-M22x1,5(Ш), до 500бар, 100°C, нерж.сталь	3,10	По запросу	

	Сменная керамическая насадка с уплотнительной шайбой для пескоструйного комплекта ST-555	0,23	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Форсунка плоская 15 град. (Карбид вольфрама, 500 бар, 040, 1/4m NPT). Для водопескоструйной головки с плоской струей	0,16	По запросу	
	Форсунка точечная (Карбид вольфрама, 500 бар, 040, 1/4m NPT). Для водопескоструйной головки с точечной струей	0,26	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	
	Пистолет RL26 250бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,40	По запросу	
	Пистолет RL36 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,56	По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копьё 500мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 600мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,50	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,55	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,69	По запросу	
	Удлинительное копьё с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,60	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г)	3,30	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм.	3,90	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм.	5,00	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей, бочек			

	Аксессуары для очистки поверхностей	
	Аксессуары для очистки мусоропроводов	
	Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции	
	Спецодежда и защита оператора	
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров