

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Серия аппаратов «Посейдон В24-Тк»

Вам теперь не надо искать источник воды с потоком более 50 л/мин!

Новый каналопромывочный аппарат Посейдон серии В24-Тк имеет интегрированный в раму буферный бак для воды и теперь для его правильного функционирования подойдет ЛЮБОЙ источник воды.

Буферный бак имеет емкость 60 литров и оснащён датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса) и поплавковым клапаном контроля заполнения. Таким образом, аппарат полностью автономен, а его плунжерный насос всегда защищён от нехватки воды, что положительно сказывается на его ресурсе!

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей.

Для повышения автономности аппарата служит смонтированный на раме бак для воды. Аппарат не зависит от параметров сети водоснабжения. Просто подавайте чистую техническую воду, давление и поток на входе могут быть любыми!

Исполнение на колесах позволяет легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающими насосами.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Аппарат «Посейдон В24-Тк»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*			
Работа от емкости воды	Возможна			
Варианты насосов, бар л/мин	100-120 бар 70-75 л/мин	120-130 бар 60-70 л/мин	150 -180 бар 50-52 л/мин	190-200 бар 40-44 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)			
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия)			
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, защита от сухого хода насоса. Защитный клапан по высокому давлению (дополнительная опция)			
Частота вращения насоса ВД	1450 об/мин (пониженная частота вращения насоса увеличивает ресурс и даёт возможность всасывания воды)			
Тип привода насоса ВД	Через понижающий редуктор (Италия)			
Двигатель	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Briggs&Stratton Vanguard (Япония), с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 23 л.с. (17 кВт). • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива - 5,5 л/час.			
	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Honda GX690 (Япония), с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 24 л.с. (18 кВт). • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива - 6,7 л/час.			
	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO, с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 27 л.с. (20 кВт) • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива - 5,5 л/час.			
	2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Rato 739см³, с воздушным охлаждением, с электростартером, со счетчиком моточасов. • Мощность (макс.) - 32 л.с. (23,5 кВт) • Оснащен защитой от падения давления масла. • Расход топлива – 8,3 л/час.			
Топливный бак	12 л			
Водяной бак	60 л, интегрирован в раму, оборудован датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса) и системой заполнения, оснащенной грязевым фильтром и поплавковым клапаном контроля заполнения. Материал – алюминий			
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Диаметр колес 13" (300-330мм), высокая проходимость по любой поверхности. Двигатель на виброопорах.			
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без			
Вес	До 208 кг			
Габариты	1100 x 760 x 1290 мм			
Гарантия	2 года (для каналопромывочной комплектации Reel гарантия на двигатель Honda и Briggs&Stratton - 3 года)			
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения			

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для очистки горячей водой.



Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения.
- Двигатель на виброопорах.
- По заказу форсунки простые и роторные с заданным расположением и количеством отверстий.
- В стандартной поставке барабан на 90 м шланга.
- В стандартной поставке 90 метров высоконапорного шланга.
- Специальные высоконапорные шланги имеют проходное сечение 12 мм, что позволяет использовать шланги большей длины, без существенного падения давления.
- Датчики отключения при отсутствии воды в баке и масла в двигателе.
- Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.
- Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза.
- 20-летний опыт производства АДВ марки «Посейдон».

Компания Briggs&Stratton является самым крупным и известным в мире производителем двигателей внутреннего сгорания малой мощности. В 2012 году компания произвела более 20 000 000 единиц двигателей, опередив компанию Honda на 5 000 000 штук.

Самыми надежными двигателями компании Briggs&Stratton являются двигатели серии Vanguard, которые производятся в Японии. Моторесурс этих двигателей в два раза больше, чем у конкурентов. К тому же компания имеет самую большую сеть сертифицированных сервисных центров по обслуживанию и ремонту двигателей в России и всему миру.



**А
К
С
С
Е**

ссуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецодежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции
- Дополнительные системы фильтрации


Гарантии:

- Гарантия - 2 года (для каналопромывочной комплектации Reel гарантия на двигатель Honda и Briggs&Stratton - 3 года).
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., НДС	Изображение
Посейдон B24-100-75-Tk-Br-Reel	АВД Посейдон (Briggs&Stratton 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	195	По запросу	
Посейдон B24-100-75-Tk-H-Reel	АВД Посейдон (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	208	По запросу	
Посейдон B24-100-75-Tk-L-Reel	АВД Посейдон (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
Посейдон B24-100-75-Tk-R-Reel	АВД Посейдон (Rato 739см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
Посейдон B24-120-70-Tk-Br-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	195	По запросу	

Посейдон В24-120-70-Tk-H-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	208	По запросу	
Посейдон В24-120-70-Tk-L-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
Посейдон В24-120-70-Tk-R-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Rato 739см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
Посейдон В24-150-50-Tk-Br - Reel	АВД Посейдон (Briggs&Stratton 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	195	По запросу	
Посейдон В24-150-50-Tk-H-Reel	АВД Посейдон (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	208	По запросу	
Посейдон В24-150-50-Tk-L-Reel	АВД Посейдон (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
Посейдон В24-150-50-Tk-R-Reel	АВД Посейдон (Rato 739см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
Посейдон В24-200-45-Tk-Br-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Briggs&Stratton(Япония) 23л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	195	По запросу	
Посейдон В24-200-45-Tk-H-Reel	АВД Посейдон (Honda GX690, 688 см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	208	По запросу	
Посейдон В24-200-45-Tk-L-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 27л.с., насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
Посейдон В24-200-45-Tk-R-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Rato 739см3, насос Annovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., бак водяной из алюминия 60л)	205	По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Модули нагрева воды			
...Th105	Агрегатирование аппарата с встраиваемым модулем нагрева МНВ35025-220СТ-GEN (мощность котла 105кВт, до 350бар, 25л/мин, управление 220В, с генератором 3,5кВт, 220В, с электростартером)	137	По запросу	
...Th128	Агрегатирование аппарата с встраиваемым модулем нагрева МНВ35030-220СТ-GEN 3(мощность котла 128кВт, до 350бар, 30л/мин, управление 220В, с генератором 3,5кВт, 220В, с электростартером)	159	По запросу	
...Th157	Агрегатирование аппарата с встраиваемым модулем нагрева МНВ35040-220СТ-GEN (мощность котла 157кВт, до 350бар, 40л/мин, управление 220В, с генератором 3,5кВт, 220В, с электростартером)	175	По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Набор очистки труб Delux, в комплекте 4 форсунки (описание ниже), 3/8"	0,30	По запросу	

	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 3/8" или 1/2"NPT	0,08	По запросу	
	Форсунка Стандартная 6 отв. (5х30° назад, 1х0° вперед или 6х30° назад), для труб от Ø50мм, 1/2"BSP	0,20	По запросу	
	Насадка Chisel, 8 отв. (4х25° назад, 1х0° и 3х15° вперед), 1/2" BSP, для труб от Ø50 мм	0,20	По запросу	
	Насадка Standard CSN050, 6 отв. (6х30° назад), для труб от Ø60 мм, 1/2" BSP, 30х40 мм	0,15	По запросу	
	Насадка Grenade/Bomb CGB050, 6 отв. (6х20° назад), для труб от Ø80 мм, 1/2" BSP, 40х38 мм	0,25	По запросу	
	Насадка Chisel с керамическими соплами, 7 отв. (3х25° назад, 1х0° и 3х15° вперед), 1/2" BSP, для труб от Ø50 мм	0,20	По запросу	
	Насадка Standard SN050 с керамическими соплами, 6 отв. (3х25° и 3х30° назад, 1х0° вперед заглушено), для труб от Ø40 мм, 1/2" BSP, 30х53 мм	0,15	По запросу	
	Насадка Grenade/Bomb GB050 с керамическими соплами, 6 отв. (6х30° назад), для труб от Ø70 мм, 1/2" BSP, 50х80 мм	1,00	По запросу	
	Донная насадка Fluke FL050 с керамическими соплами, 4 отв. назад, для труб от Ø150 мм, 1/2" BSP, 150х90х30 мм	2,10	По запросу	
	Роторная насадка CRTK050, 4 вращающихся отв. (2х45°, 2х80°), 1/2" BSP, для труб от Ø70 мм	0,55	По запросу	
	Насадка Aquadrill AD12 с роторной передней струей, 7 отв. (1 вперед, 6х18° назад), для труб Ø50-300 мм, 1/2" BSP, 34х65 мм	0,35	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø40-150мм, 1/2"BSP(Г), 28х66мм	0,15	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø40-150мм, 1/2"BSP(Г), 28х66мм	0,15	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой и сверлильным наконечником, для труб Ø40-150мм, 1/2"BSP(Г), 28х82мм	0,22	По запросу	
	Роторная цепная насадка с твердосплавными вставками, для труб Ø70-300мм, 1/2"BSP(Г), 35х77мм	0,35	По запросу	

	Роторная цепная насадка с твердосплавными ножами, для труб Ø90-500мм, 1/2"BSP(Г), 55x135мм	1,40	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-300мм, 1/2"BSP(Г), 35x77мм	0,35	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными ножами, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø100-400мм, 1/2"BSP(Г), 50x100мм	0,80	По запросу	
	Размывочная насадка ET7, для труб Ø40-200мм, 1/2"BSP(Г), 26x65мм	0,15	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø75-300 мм до 350 бар при 30-45 л/мин	0,54	По запросу	
	Набор головок Spider50SET для роторных насадок Spider50 Комплектация: головка для кольцевой цепи головка для роликовой цепи головка для стержней центральный резак защита для головки комплект цепей для Ø100 комплект роликовых цепей для Ø100 комплект пластиковых стержней для Ø100 комплект металлических стержней для Ø100 набор ключей-шестигранников кейс	3,50	По запросу	
	Роторная насадка Spider50 со стержнями, 5 отв. 3x25 назад, 2x90 на роторе, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект пластиковых стержней для Ø100 комплект металлических стержней для Ø100 керамические форсунки	0,70	По запросу	
	Роторная цепная насадка Spider50, 6 отв. 3x25 назад, 3x90 на роторе, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект цепей керамические форсунки	0,70	По запросу	
	Роторная цепная насадка Spider50 с роликовыми цепями, 6 отв. 3x25 назад, 3x90 на роторе, от 40 л/мин, 1/2"BSP. Комплектация: центральный резак комплект роликовых цепей керамические форсунки	0,70	По запросу	
	Центратор для насадок Spider50, для труб Ø100 мм	0,50	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	

	Выносной барабан емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар	22,00	По запросу	
	Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента	35,45	По запросу	
	Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°C, 1/4" f x 1/4" f	4,40	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг проход 10 мм х 61 метров (3/8" M x 3/8" M) 210 бар	10,00	По запросу	
	Шланг проход 10 мм х 75 метров (3/8" M x 3/8" M) 210 бар	10,45	По запросу	
	Шланг проход 10 мм х 91 метров (3/8" M x 3/8" M) 210 бар	14,80	По запросу	
	Шланг 1SN-K, 200бар, 60м, 12 мм, 1/2" BSP(Г)-3/8" NPT(Ш)	21,30	По запросу	
	Шланг 1SN-K, 200бар, 60м, 12 мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" NPT(Ш)	21,30	По запросу	
	Шланг 1SN-K, 200бар, 90м, 12 мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" BSP(Ш), Semperit	31,70	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 45м, 12мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" NPT(Ш) Semperit	27,00	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 60м, 12мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" NPT(Ш)	35,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 80м, 12мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" NPT(Ш)	47,60	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 60м, 12 мм, 3/8" BSP(Г)-3/8" NPT(Ш)	35,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 80м, 12 мм, 3/8" BSP(Г)-3/8" NPT(Ш)	47,60	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 80м, 12мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" BSP(Ш)	47,60	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 60м, 12мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" NPT(Ш)	35,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 80м, 12 мм, 3/8" BSP(Г)-3/8" NPT(Ш)	47,60	По запросу	
	Шланг 1SN-K, 200бар, 15м, 12 мм, 1/2" BSP(Г)-1/2" BSP(Ш), Semperit	5,50	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8" BSP(Г) x 3/8" BSP(Ш)	7,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 275бар, 2м, 12мм, 1/2" BSP(Ш)-1/2" BSP(Г)	1,60	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 2м, 10 мм, 3/8" BSP(Ш)-3/8" BSP(Г)	1,30	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,34	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4" m	0,05	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4" m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4" m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/8" m	0,02	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4" m	0,05	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная с	1,03	По запросу	

	точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)			
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90°C, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	
	Пистолет RL37 310бар на вертлюге, In3/8"н BSP, Out1/4"в BSP	0,58	По запросу	
	Пистолет ST-2300, 310бар 45л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-2300, 310бар 45л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Удлинительное копье 800мм со сборной изоляцией 380мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье 800мм со сборной изоляцией 380мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), нерж.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копье 350 бар, 800 мм, 1/4"н-1/4"в	0,90	По запросу	
	Приспособление для очистки мусоропроводов от 300 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8"	1,50	По запросу	
	Приспособление для очистки мусоропроводов от 400 мм, вход 3/8"в, форсунки 2 шт х 1/8"	1,50	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции			
	Спецодежда и защита оператора			
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Спецодежда и защита оператора	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		

Обращаем Ваше внимание, что приведённые технические данные могут незначительно отличаться от точно измеренных, без ущерба назначению продукции. Таким образом, данные носят информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.