

BestCam B3-C40L

Телеинспекционная система для труб диаметром 60 – 400 мм.

Профессиональная телеинспекционная система с кабелем 60 или 80 метров, компактным блоком управления, цветной камерой с автоуровнем и встроенным зондом 512 Гц, счётчиком расхода кабеля, встроенным аккумулятором, микрофоном, USB-разъемом для подключения клавиатуры и функцией записи на USB-flash накопитель или SD-карту памяти.

Компактный блок управления для большего удобства работы в стесненных условиях.

Комплектация:

- Видеокабель 60 или 80 м (диаметр 7 мм) на надёжном барабане из нержавеющей стали
- Встроенный счётчик расхода кабеля с отображением информации на основном мониторе
- Цветная водонепроницаемая видеокамера диаметром 40 мм с автоуровнем для телеинспекции труб диаметром от 60 до 400 мм
- Встроенный в камеру зонд 512 Гц для поиска локатором
- Подсветка – 42 сверх ярких светодиода с регулировкой уровня яркости
- Компактный блок управления с цветным монитором диагональю 7 дюймов
- Устройство записи на USB-flash накопители и SD-карты памяти, SD-карта на 8ГБ в комплекте
- Встроенный аккумулятор
- Встроенный микрофон для записи голосовых комментариев
- USB-разъем для подключения клавиатуры
- Видеовыход стандарта RCA
- Комплект центраторов 100, 140, 220 мм
- Соединительные кабели, адаптер питания



Основные технические характеристики:

Камера	
Тип камеры	Цветная с функцией «автоуровень» и встроенным зондом, с корпусом из алюминия и сапфировым защитным стеклом
Диаметр труб	60-400 мм
Освещенность	42 белых светодиода
Угол обзора	105°
Частота излучения зонда	512 Гц
Цифровое увеличение	8 уровней
Кабель и кабельный барабан	
Длина кабеля	60, 80 м
Диаметр	7 мм
Встроенный счётчик расхода кабеля	
Кабельный барабан из нержавеющей стали	

Монитор и запись	
Компактный блок управления	
Тип монитора	Цветной TFT монитор 7 дюймов
Встроенное устройство записи	Запись на USB-flash накопитель или SD-карту памяти
SD-карта на 8ГБ в комплекте	
Встроенный микрофон для записи голосовых комментариев	
USB-разъем для подключения клавиатуры	
Видеовыход RCA для подключения внешнего устройства записи или монитора	
Питание	
Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC	
Встроенный аккумулятор. Время работы от полного заряда – до 7 часов	
Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В	
Размеры	
Камера	Ø40 мм x 286 мм
Кабельный барабан с блоком управления	437 x 254 x 581 мм

Возможные доп. опции:

- Цветная видеокамера диаметром 17 мм
- Цветная видеокамера диаметром 23 мм с автоуровнем и встроенным зондом 512 Гц
- Цветная видеокамера диаметром 28 мм с автоуровнем и встроенным зондом 512 Гц