

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Аппарат «Посейдон В6-150-15 (ВНА-Б-150-15)»

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением специализированных форсунок аппараты способны очищать канализационные сети с тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиномкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Аппарат «Посейдон В6-150-15 (ВНА-Б-150-15)»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)
Рабочее давление	50-150 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	15 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Interpump (Италия)
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GP200. Мощность - 5,6 л.с. (4,1 кВт). Расход топлива - 1,3 л/час.
Топливный бак	3,1 л
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности)
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес	49 кг
Габариты, ДхШхВ	635x610x1075 мм (для комплектаций Gun и Reel1) 555x610x630/840 мм (для комплектаций Gun/Reel1 со снятой рукояткой)
Гарантия	2 года
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

Особенности:

- Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Interpump (Италия).
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.
- Пневматические колеса для высокой проходимости по любой поверхности.
- Съемная ручка рамы.
- В стандартной комплектации фильтр с промываемым катриджем и термодатчик для защиты насоса от перегрева.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.
- Барабан и шланг 60 метров для прочистки трубопроводов (опция комплектации «Б»).

**Авторизация от
производителей насосов**



Interpump (Италия)

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копье высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецдежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции
- Дополнительные системы фильтрации



Рекомендуем в условиях автономного водоснабжения от емкости, из водоема использовать подкачивающие насосы (мотопомпы)

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон В6-150-15-H-IP-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GP200, 196 см3, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	49	По запросу	
Посейдон В6-150-15-H-IP-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (Honda GP200, 196 см3, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 60м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	68	По запросу	
...Gun1	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4"BSP		По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4"BSP или 1/4"NPT		По запросу	
	Выносная ножная педаль	6,82	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барабан для шланга, 250 бар, емкость 40м шланга 6 мм (1/4")	3,30	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг 1SN, 225бар, 15м, 6 мм, 1/4"m x 1/4"f	3,50	По запросу	
	Шланг 1SN, 225бар, 40м, 6 мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	8,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 225бар, 1м, 6 мм, 3/8"(90)BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) разворот 90°	0,50	По запросу	

	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,41	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Пистолет RL 26 250 бар, In1/4"н BSP, Out1/4"в BSP	0,39	По запросу	
	Удлинительное копьё, 500 мм, 1/4"н-1/4"в	0,50	По запросу	
	Удлинительное копьё, 700 мм, 1/4"н-1/4"в	0,55	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,55	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,69	По запросу	
	Удлинительное копьё с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,60	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки 040, 250 бар, 1/4в" (поставляется без шланга для подачи песка)	0,65	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		