

Автономные высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей Серия аппаратов «Посейдон D15-4W» на базе дизельного двигателя

5 вариантов насоса высокого давления

Аппарат высокого давления «Посейдон» производится на базе бензинового двигателя и надежного насоса высокого давления. Компактный и удобный в использовании аппарат с оптимальными рабочими характеристиками для высококачественной профессиональной очистки труб и мойки поверхностей. Профессиональный аппарат для подрядных организаций, ЖКХ, водоканалов и промышленных предприятий.

Исполнение на колесах, эргономичная разборная рама позволяют легко грузить, выгружать и перемещать аппарат. Для использования в условиях недостатка воды аппараты комплектуются баками для воды емкостью 200 – 1000 л и подкачивающим насосом.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свиноподкомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Серия аппаратов «D15-4W»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*				
Работа от емкости воды	Возможна				
Варианты насосов, бар@л/мин	140 бар 30 л/мин	150 бар 26 л/мин	210 бар 22 л/мин	250 бар 17 л/мин	350 бар 15 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)				
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами (Италия)				
Частота вращения насоса ВД	1450/1750 об/мин (пониженная частота вращения насоса увеличивает ресурс и даёт возможность всасывания воды)				
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева. По заказу оснащение защитным клапаном по высокому давлению (опция)				
Тип привода насоса ВД	Через понижающий редуктор (Италия)				
Двигатель	4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением Lifan 192FD-Diesel. Электростартер. Аккумулятор 45 Ач. Мощность - 15 л.с. (11 кВт). Оснащен защитой от падения давления масла. Расход топлива - 2,66 кг/час.				
Топливный бак	5,5 л				
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом). Двигатель на виброопорах.				
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 30 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без				
Вес	от 127 кг (точный вес модели указан в спецификации)				
Габариты, ДхШхВ	1050 x 680 x 850 мм (для комплектации Gun) 1050 x 680 x 1010/1160 мм (для комплектаций Reel1/Reel2)				
Гарантия	2 года				
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения				

Авторизация от производителя насосов



Interpump (Италия)



UDOR (Италия)



Annovi Reverberi (Италия)



Легкие, полнотелые, безвоздушные колеса

Особенности:

Надежный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами.

Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком. Перевозка в легковом автомобиле.

Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения.

Двигатель на виброопорах.

В стандартной комплектации фильтр с промываемым катриджем.

Качественная сборка и тестирование каждого аппарата.

Большой выбор аксессуаров со специальными скидками для клиентов.

Сервисная и техническая поддержка Зет-Техно по всей территории РФ и Таможенного союза.

20-летний опыт производства АВД марки «Посейдон».

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецдежда
- Дополнительные системы фильтрации

Гарантии:

Гарантия - 2 года.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Шланг длиной 40 м или 90 м
на барабане, набор трубоочистных
форсунок (комплектация Reel 1 и Reel2)

Дизельный двигатель
Lifan (15 л.с.)
с электростартером

Топливный бак
с объемом 5,5 л

Управление
двигателем
на отдельной
панели

Прочная
стальная рама
Силовой блок
на виброопорах

Тележка на
4-х колесах,
оборудована
тормозом

Понижающий
редуктор

Термодатчик
для защиты
насоса
от перегрева

Манометр

Широкие пневматические
колеса с протектором
повышенной прочности.

Регулировочный
клапан

Проточный водяной
фильтр на входе

Аккумулятор
увеличенной
ёмкости. Гибкий
маслобензостойкий
кабель АКБ

Трехплунжерный
кривошипно-
шатунный насос
с керамическими
плунжерами с
головкой из
никелированной
латуни Anpovi
Reverbi или
Interpump
(Италия),
с латунной
головкой (Udor)


Зарегистрированный
товарный знак
для защиты от
подделок


Пистолет, удлинительное копые, набор форсунок для очистки
поверхностей (комплектация Gun)

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон D15-140-30-L-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Anpovi Reverberi (Италия) 1750 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	127,0	По запросу	
Посейдон D15-140-30-L-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Anpovi Reverberi (Италия) 1750 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	147,0	По запросу	
Посейдон D15-140-30-L-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Anpovi Reverberi (Италия) 1750 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	179,0	По запросу	
Посейдон D15-150-26-L-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Anpovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	127,0	По запросу	
Посейдон D15-150-26-L-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Anpovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	147,0	По запросу	
Посейдон D15-150-26-L-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Anpovi Reverberi (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	179,0	По запросу	
Посейдон D15-210-22-L-IP-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	127,0	По запросу	
Посейдон D15-210-22-L-IP-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	147,0	По запросу	
Посейдон D15-210-22-L-IP-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на металл.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	179,0	По запросу	

Посейдон D15-210-22-L-UD-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	127,0	По запросу	
Посейдон D15-210-22-L-UD-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	147,0	По запросу	
Посейдон D15-210-22-L-UD-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос UDOR (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	179,0	По запросу	
Посейдон D15-250-17-L-IP-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	127,0	По запросу	
Посейдон D15-250-17-L-IP-4W-Reel1	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	147,0	По запросу	
Посейдон D15-250-17-L-IP-4W-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Interpump (Италия) 1450 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 10мм х 90м на метал.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	179,0	По запросу	
Посейдон D15-350-15-L-4W-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (Lifan 15л.с. дизель, насос Anpovi Reverberi (Италия) 1750 об/мин, понижающий редуктор, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 1 форс. для поверхностей)	127,0	По запросу	
...Gun1	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 3/8"BSP	0,1	По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP, 1/4"NPT	0,05	По запросу	
	Кватро-форсунка 3/8" с исходящими струями от 50 мм	0,10	По запросу	

	Форсунка-тягач с исходящей струей 3/8" с 7 соплами 50-150 мм	0,30	По запросу	
	Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3x30° назад), 1/4" BSP, для труб от Ø30 мм	0,08	По запросу	
	Насадка Standard CSN038, 6 отв. (6x30° назад), 3/8" BSP, для труб от Ø50 мм	0,07	По запросу	
	Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв. (4x25° назад, 1x0° и 3x15° вперед), 3/8" BSP, для труб от Ø40 мм	0,10	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся цилиндрической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	
	Насадка очистная с вращающейся конической фрезой, для труб Ø20-70мм, 1/8"BSP(Г), 14x32мм	0,05	По запросу	
	Роторная насадка с твердосплавными вставками, конфигурация струй на роторе: 90°вбок и 45°назад, для труб Ø50-200мм, 3/8"BSP(Г), 35x77мм	0,35	По запросу	
	Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø75-300 мм до 350 бар при 30-45 л/мин		По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барабан для шланга T26, до 280бар 160°C, емкость 60м шланга проходом 6мм, Вх.3/8"BSP(Ш), Вых.3/8"BSP(Ш), корпус - пластмасса/сталь, вертлюг из латуни, РА (Италия)	3,40	По запросу	
	Барабан для шланга T46, до 280бар 160°C, емкость 60м шланга проходом 8мм, Вх.3/8"BSP(Ш), Вых.3/8"BSP(Ш), корпус - пластмасса/сталь, вертлюг из латуни, РА (Италия)	3,80	По запросу	
	Стационарный барабан для шланга высокого давления, емкость 90м шланга проходом 10мм, до 350 бар	10,50	По запросу	
	Подкатной барабан на двух колесах для шланга высокого давления, емкость 90м шланга проходом 12мм, до 350 бар	22,00	По запросу	
	Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента	36,4	По запросу	
	Педаля ножная ST-540, 350бар, 45л/мин, 150°C, Вх-3/8"BSP(Г), Вых-1/4"BSP(Ш), окрашенная сталь, резиновые ножки, R+M (Германия)	7,15	По запросу	

	Шланги высокого давления			
	Сверхлегкий резино-пластиковый шланг длиной 60м проходом DN8мм. Морозостойкость до -40°C. Повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение (позволяет чистку на дальние дистанции)	9,00	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	3,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 50м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	13,00	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 15м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	7,80	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 60м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	30,30	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 90м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	45,50	По запросу	
	Шланг 2SN, 350бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	6,10	По запросу	
	Шланг 2SN, 350бар, 60м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	24,40	По запросу	
	Шланг 2SN, 350бар, 90м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	35,30	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,60	По запросу	
	Форсунка трехпозиционная для поверхностей	0,23	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки ST-55, в комплекте с регулятором подачи песка, с трубкой 600мм с ручкой, с форсункой, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 5м, Вх-1/4"BSP(Ш), до 200бар, R+M (Германия)	2,00	По запросу	
	Сменная насадка для пескоструйного комплекта ST-55, закаленная нерж. сталь, R+M (Германия)	0,50	По запросу	
	Комплект для водопескоструйной очистки ST-555, в комплекте с керамической насадкой, с форсункой, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 4м, Вх-M22x1,5(Ш), до 500бар, 100°C, нерж.сталь, R+M (Германия)	3,10	По запросу	
	Сменная насадка с карбид-вольфрамовой вставкой, с уплотнительной шайбой для пескоструйного комплекта ST-555, R+M (Германия)	0,23	По запросу	
	Пистолет RL26, до 280бар 30л/мин 160°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г), РА (Италия)	0,48	По запросу	
	Пистолет RL36, до 310бар 30л/мин 160°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г), РА (Италия)	0,66	По запросу	

	Пистолет RL56, до 390бар 30л/мин 160°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г), РА (Италия)	0,76	По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г), R+M (Германия)	0,42	По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г), R+M (Германия)	0,43	По запросу	
	Пистолет ST-2300, 310бар 45л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г), R+M (Германия)	0,60	По запросу	
	Пистолет ST-2300, 310бар 45л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г), R+M (Германия)	0,64	По запросу	
	Пистолет ST-2315, 350бар 45л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г), R+M (Германия)	0,60	По запросу	
	Пистолет ST-2315, 350бар 45л/мин 150°С, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г), R+M (Германия)	0,64	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 600мм с нанесенной изоляцией 300мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь, R+M (Германия)	0,50	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 800мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь, R+M (Германия)	0,56	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 1000мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь, R+M (Германия)	0,70	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 1200мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"BSP(Ш), оцинк.сталь, R+M (Германия)	0,83	По запросу	
	Муфта форсунки с 2-компонентной защитой ST-10, 500бар, 150°С, 1/4"BSP(Г)-1/4"NPT(Г) под форсунку, нерж.сталь, R+M (Германия)	0,04	По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 500мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь, РА (Италия)	0,39	По запросу	
	Удлинительное копьё прямое 500мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь, РА (Италия)	0,40	По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 700мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь, РА (Италия)	0,49	По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 900мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь, РА (Италия)	0,60	По запросу	
	Комплект для очистки поверхности: пистолет в.д. с копьём, 4 быстросъёмные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, до 275бар, Вх.М22х1,5(Ш)	1,30	По запросу	
	Комплект из 4-х быстросъёмных форсунок для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°) и одной форсункой 65° для инъекции химического состава, до 275бар	0,25	По запросу	
	Форсунка быстросъёмная точечная (0°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	
	Форсунка быстросъёмная плоская (15°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	

	Форсунка быстросъемная плоская (25°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	
	Форсунка быстросъемная плоская (40°) для поверхностей, до 275бар	0,05	По запросу	
	Форсунка 40 быстросъемная плоская (65°) для инъекции химического состава, до 275бар	0,05	По запросу	
	Пенонасадка с емкостью для химии 1л, с регулятором дозировки, форсунка 1,25мм, сопло вертикальное, присоединение 1/4"BSP(Г), до 220 бар 21 л/мин	0,45	По запросу	
	Инжектор химии с регулятором дозировки, с форсункой, до 220бар, 90°С, присоединение M22x1,5(Г/Ш), с всасывающим шлангом длиной 1м. и фильтром ST-31, R+M (Германия)	0,40	По запросу	
	Инжектор химии с регулятором подачи, форсунка 1,8мм, до 390бар 30л/мин 90°С, без шланга и фильтра, 3/8"BSP(Ш/Ш), штуцер под шланг Ø7мм, нерж. сталь, РА (Италия)	0,15	По запросу	
	Инжектор ST-160 с дозирующим вентилем ST-161 с форсункой, с всасывающим шлангом длиной 2м. и фильтром ST-31, Вх-M22x1,5(Г) Вых-M22x1,5(Ш), до 350бар, 90°С, R+M (Германия)	1,05	По запросу	
	Пенонасадка плоскоструйная ST-75 с форсункой воздушного инжектора и пенотаблеткой, 1/4"BSP(Г), до 350бар, 100°С, R+M (Германия)	0,15	По запросу	
	Набор для нанесения пены, включает: пенокопье 245мм с пистолетом Easywash365+ (LTF) и пенонасадкой ST-75 с форсункой воздушного инжектора, инжектор ST-160 с дозирующим вентилем ST-161, с всасывающим шлангом длиной 1м. и фильтром ST-32, тройник с фитингами M22x1,5(Г/Ш) для подключения к аппарату высокого давления. До 250бар 25л/мин 90°С. Вход на пистолете - 3/8"BSP(Г) с вращ. соединением, выход под шланги ВД - M22x1,5(Ш), R+M (Германия)	2,35	По запросу	
	Двойное копье изогнутое длиной 650мм без изоляции, с переключающим вентилем ST-53 сверху, с защитой форсунок ST-10 (с форсункой НД, без форсунки ВД), до 250бар, 150°С, Вх-M22x1,5(Г), 1/4"NPT(Г) для форсунки ВД, оцинк.сталь, R+M (Германия)	0,86	По запросу	
	Двойное копье изогнутое длиной 980мм с нанесенной изоляцией 300мм, с переключающим вентилем ST-53 сверху, с защитой форсунок ST-10 (с форсункой НД, без форсунки ВД), до 250бар, 150°С, Вх-1/4"BSP(Ш), 1/4"NPT(Г) для форсунки ВД, оцинк.сталь, R+M (Германия)	1,15	По запросу	
	Шланг прозрачный для всасывания химии, DN8мм, длина 1м, до 60°С	0,07	По запросу	
	Всасывающий фильтр для химии ST-31, под шланг DN6-9мм, без обратного клапана, грузило из нерж. стали	0,03	По запросу	

	Телескопическое копьё с пистолетом ST-602, до 275бар, 100°С, длина 2,3-5,6м. Вх.3/8"BSP(Г) Вых.1/4"NPT(Г) с защитой форсунки ST-10 (черное), R+M (Германия)	4,05	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Аксессуары для очистки колодцев и мусоропроводов			
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		