

Электромеханический аппарат Крот-DR (арт. DR, PH-DR)



Отличие этих машин от аппаратов "Оса" в том, что во время работы не требуется удерживать инструмент в руках. Аппарат запускается ножной педалью. Скорость вращения привода регулируется усилием на педали. Спираль меняется за секунды, т.к. можно заменить картридж со спиралью, не вынимая спираль.

Модификация **PH-DR** оснащена дополнительно устройством автоматической подачи спирали (с возможностью регулировки скорости подачи) и направляющим рукавом. Направляющий рукав исключает перекручивание спирали и загрязнение обстановки. Аппарат может работать в вертикальной и горизонтальной позиции (см. рис).

Назначение:

Очистка внутридомовых канализационных и водопроводных сетей (стояков, сливов ванн, раковин, унитазов; водосточных труб и др.).

Технические характеристики:

- Тип - Барабанный (рабочая спираль находится в барабане)
- Управление - пневматическая педаль
- Внутренний диаметр очищаемых труб - 15 - 75 мм.
- Максимальная длина очищаемых труб - 15 м.
- Мощность - 300 Вт, 220В.
- Реверсивный двигатель, 0-500 об/мин, двойная изоляция.
- Алюминиевый барабан с внутренним пластиковым картриджем.
- Устройство автоматической подачи спирали с управляемой скоростью (PH-DR).
- Ножная педаль.
- Габариты 560x340x380 мм.
- Рабочий вес: DR - 8,5 кг, PH-DR - 10 кг.
- УЗО: устройство защитного отключения (на вилке), позволяет безопасно работать во влажных помещениях – опция

Интересный аксессуар!

GEN-EYE (XS-150) Комплект для радиопоиска трубопроводов, мест положения насадок гидродинамических и спиральных машин

Особенности:

- Спираль "FLEXICORE", на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают удивительной прочностью и достаточной гибкостью. Спираль настолько прочна, что имеет гарантию 1 год на работу в любых условиях.
- 8 различных насадок (в стандартной комплектации 5 насадок) позволяют выполнять прочистку труб и удаление посторонних предметов.
- Корпус имеет двойную изоляцию.

Гарантия:

- Гарантия 3 года на работу в любых условиях.
- Гарантия на рабочие спирали - 1 год.

На заметку!

Барабанные прочистные машины требуют меньшей мощности двигателя, чем секционные машины, для выполнения той же работы. Благодаря своей конструкции, барабанные машины работают на медленной скорости и большом крутящем моменте. Это как трактор и легковой автомобиль: трактор даже с двигателем меньшей мощности пролезает через грязь, так и спираль, приводимая барабанным аппаратом, пробивает и перемалывает засор. Кроме того, относительно медленное вращение позволяет четко контролировать процесс очистки, не допуская нештатных ситуаций: перегиба или перелома спирали, травм оператора и др.

Применяемые спирали Flexicore:

Артикул	Описание спирали	Диаметр очищаемых труб, мм	Вес, кг
25HE1	6 мм x 7,5 м	15 - 50 (15 - 40**)	1,8
50HE1-DH	6 мм x 15 м	15 - 50 (15 - 40**)	4,1
50HE1-A	8 мм x 15 м	20 - 75 (20 - 50**)	5,5
35EM2	10 мм x 10,5 м	40 - 100 (40 - 75**)	4,5

** - Для тяжелых засоров.



Спираль FLEXICORE®


Скидка 20% на дополнительные спирали при одновременной покупке вместе с аппаратом

Спецификация:

Артикул	Описание	Вес брутто, кг	Цена, руб. с НДС
DR	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: переменный привод с реверсом, барабан, герметичная ножная педаль, перчатки	12,7	По запросу
PH-DR	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: переменный привод с реверсом, барабан, устройство автоматической подачи спирали, направляющий рукав 1,2 м, герметичная ножная педаль, перчатки	12,7	По запросу
	Полностью готовые к работе комплектации:		
DR-B	Прочистной аппарат барабанного типа включает: переменный привод с реверсом, барабан, герметичная ножная педаль, перчатки, со спиралью 8 мм x 15 метров (арт. 50HE1-AC) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2	По запросу
DR-C	Прочистной аппарат барабанного типа включает переменный привод с реверсом, барабан, герметичная ножная педаль, перчатки, со спиралью 10 мм x 10,5 метров (35HE2) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2	По запросу
DR-F	Прочистной аппарат барабанного типа включает переменный привод с реверсом, барабан, герметичная ножная педаль, перчатки, со спиралью 6 мм x 7,5 метров (арт. 25HE1), насадка "бурав"	15	По запросу
PH-DR-B	Прочистной аппарат барабанного типа включает переменный привод с реверсом, барабан, устройство автоматической подачи спирали, направляющий рукав 1,2 м, герметичная ножная педаль, перчатки со спиралью 8 мм x 15 метров (арт. 50HE1-AC) и 5 насадками (арт. HECS)	18,2	По запросу
PH-DR-C	Прочистной аппарат барабанного типа включает переменный привод с реверсом, барабан, устройство автоматической подачи спирали, направляющий рукав 1,2 м, герметичная ножная педаль, перчатки, со спиралью 10 мм x 10,7 метров (арт. 35HE2) и 5 насадками (арт. HECS)	17,3	По запросу
PH-DR-D	Прочистной аппарат барабанного типа включает переменный привод с реверсом, барабан, устройство автоматической подачи спирали, направляющий рукав 1,2 м, герметичная ножная педаль, перчатки, со спиралью 6 мм x 15 метров (50HE1-DH), насадка "бурав на шарнире"	16,8	По запросу
	Аксессуары:		
HECS	Набор насадок (5 шт.)	0,2	По запросу
25HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буровом	1,8	По запросу
50HE1	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буровом	4,1	По запросу
25HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буровом на шарнире	1,8	По запросу
50HE1-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буровом на шарнире	4,1	По запросу

25HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 7,5м с буровом на двойном шарнире	1,8	По запросу
50HE1-DDH	Спираль ФЛЕКСИКОР 6мм x 15м с буровом на двойном шарнире	4,1	По запросу
25HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м	2,7	По запросу
50HE1-A	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м	5,5	По запросу
25HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м с буровом на шарнире	2,7	По запросу
50HE1-A-DH	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м с буровом на шарнире	5,5	По запросу
25HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 7,5м с разъемом под насадку	2,7	По запросу
50HE1-AC	Спираль ФЛЕКСИКОР 8мм x 15м с разъемом под насадку	5,5	По запросу
25HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм x 7,5м	3,2	По запросу
35HE2	Спираль ФЛЕКСИКОР 10мм x 10,5м	4,5	По запросу
UZO	УЗО на вилке	0,1	По запросу

Насадки:

Артикул	Название	Для спиралей, мм	Изображение	Цена, руб. с НДС
	Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин.			
АН	Насадка стрела	8, 10, 13		По запросу
1-1/4 SCB	Скребок 32мм	8, 10		По запросу
FAH	Гибкая стрела	8, 10		По запросу
DHBG	Буров на шарнире	8, 10		По запросу
BG	Буров	8, 10		По запросу
1-1/2UC	Скребок 40 мм	10, 13		По запросу
RTR-1	Буров-экстрактор	10, 13		По запросу
DHF	Шарнир для насадки	8, 10		По запросу
LE-1	Гибкий лидер	10, 13		По запросу
1CG	Измельчитель засора 25 мм	8, 10		По запросу
11/2CG	Измельчитель засора 40 мм	10, 13		По запросу
2CG	Измельчитель засора 50 мм	13, 16, 19		По запросу
	Наборы насадок для спиралей FLEXICORE			
HECS	Набор насадок для аппаратов Оса, Крот-DR.	8, 10		По запросу

	Набор включает: АН, FАН, 1-1/4SCB, BG, DHBG			
MRCS	Набор насадок для аппаратов MR, XP. Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2SCB, BG	10, 13		По запросу
JRCS	Набор насадок для аппаратов Т-3. Набор включает: LE-1, АН, 1-1/2UC, 2SCB, 3SCB, 4SCB, 3RSB, RTR-1	10, 13		По запросу



Крот-DR (PH-DR)



Крот-DR (DR)



Чистка слива ванной



Прочистка слива раковины