

Аппараты для гидроиспытаний (опрессовщики) Посейдон / Z-ТЕХНО | ЗЕТ-ТЕХНО

Аппарат «Посейдон Е5-200-15-Tester»

Аппарат высокого давления Посейдон в комплектации Tester оснащен оборудованием, которое позволяет качественно и оперативно выполнять гидравлические испытания трубопроводов, резервуаров, емкостей.

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.



Аппарат «Посейдон Е5-200-15-Tester»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°С (рекомендуемая до 45°С)
Максимальное давление испытаний	230 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Перекачиваемый поток воды	15 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами UDOR, Annovi Reverberi или Interpump (Италия). Частота вращения вала насоса – 1450 об/мин
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева (кроме насосов для горячей воды), защита от сухого хода насоса (опция PS)
Тип привода насоса ВД	Фланцевое соединение
Двигатель	Электрический двигатель. Полезная мощность двигателя - 5,5 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току. Возможно оснащение двигателя системой «Тайм-Стоп» (опция TST) или системой «Тотал-Стоп» (опция TSS)
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности)
Вес	50 кг
Габариты	715x522x965 мм
Гарантия	2 года
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

Особенности:

- Надежный, кривошипно-шатунный насос итальянского производства, с керамическими плунжерами итальянского производства
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком
- В стандартной поставке комплект для гидростатических испытаний от 0 до 230 бар
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения
- В стандартной комплектации проточный фильтр с возможностью промывки
- В качестве дополнительных опций возможна установка защиты от сухого хода насоса, систем для запуска двигателя «Тайм-Стоп» или «Тотал-Стоп».
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров

Авторизация от производителя насосов



Interpump (Италия)



UDOR (Италия)



Annovi Reverberi

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон E5-200-15-Tester	УВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия), с комплектом для гидростатических испытаний)	50,0	По запросу	
...PS	Комплект для оснащения аппарата защитным датчиком от сухого пуска		По запросу	
...TST	Оснащение двигателя системой "Тайм-Стоп"		По запросу	
...TSS	Оснащение двигателя системой "Тотал-Стоп"		По запросу	