

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Аппарат «Посейдон Е5-200-15 (ВНА-200-15)»

Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением специализированных форсунок аппараты способны очищать канализационные сети с тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Аппарат «Посейдон Е5-200-15 (ВНА-200-15)»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)* Возможно исполнение для работы с горячей водой до 70/85°C
Работа от емкости воды	Возможна
Рабочее давление	200 бар
Максимальное давление	230 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	15 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Poseidon, UDOR, Annovi Reverberi или Interpump (Италия)
Опции насоса	Возможна комплектация насосом, способным работать с горячей водой до 85°C. Возможна комплектация насосом, способным работать с горячей водой до 70°C с эксклюзивными уплотнениями CHEMWALL, обеспечивающими максимальную устойчивость к химическим веществам, а также обладающими кавитационной стойкостью, что позволяет использовать воду с пеной и абразивностью для использования вторичной воды
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева (кроме насосов для горячей воды), защита от сухого хода насоса (опция)
Тип привода насоса ВД	Фланцевое соединение
Двигатель	Электрический двигатель. Полезная мощность двигателя - 5,5 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току. Возможно оснащение двигателя системой «Тайм-Стоп» (опция TST).
Исполнение	Мобильное (тележка на двух широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности)
Шланг (в комплектации "Reel")	Резиновый одноплеточный шланг длиной 50 м и проходом 8 мм с фитингом 3/8".
Шланг (в комплектации "Reel40")	Сверхлегкий резино-пластиковый шланг длиной 40 м и проходом 6 мм с фитингом 1/4". Морозостойкость до -40°C, повышенная гибкость, повышенная на 30% пропускная способность, пониженное трение и малый вес (позволяют чистку на дальние дистанции).
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Пенокомплект	Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость для пены 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)
Вес	от 64 кг (точный вес модели смотрите в спецификации)
Габариты	715x522x965 мм
Гарантия	2 года
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для очистки горячей водой.

Особенности:

- Надежный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами итальянского производства
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения
- В стандартной комплектации проточный фильтр с возможностью промывки
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров
- Барабан и шланг 60 метров для прочистки трубопроводов
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса

Авторизация от производителя насосов



Interpump (Италия)



UDOR (Италия)



Annovi Reverberi

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы
- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации



Обновленная прочная
стальная рама.
Порошковая окраска

Зарегистрированный товарный знак
для защиты от подделок

Шланг длиной
40/50 м
и проходом 8 мм

Пускатель с
тепловым реле во
влагозащищенном
корпусе

Механически и термически
устойчивый сетевой кабель

Профессиональный
триплунжерный
насос Udor,
Interpump или
Annovi Reverberi
(Италия)

Регулировочный клапан,
манометр,
термодатчик
для защиты насоса
от перегрева

Проточный
фильтр

Широкие колеса
с протектором
повышенной прочности
Высокая проходимость
по любой поверхности



Вилка и розетка стандарта СЕЕ,
удароустойчивы,надежно защищены от попадания
влаги при работе в тяжелых условиях (IP67) (опция)


Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон Е5-200-15-PO-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, плунжерный насос Poseidon, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	61	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-PO-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, плунжерный насос Poseidon, шланг прох. 8мм x 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	81	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-PO-Gun-NH	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, плунжерный насос Poseidon с никелированной головкой, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	61	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-PO-Reel-NH	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, плунжерный насос Poseidon с никелированной головкой, шланг прох. 8мм x 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	81	По запросу	

Посейдон Е5-200-15-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	64	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	81	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-IP-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	64	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-IP-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	85	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-IP-Reel40	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Interpump (Италия), шланг прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	74	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-UD-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос UDOR (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	61	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-UD-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос UDOR (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	81	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-RC-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	60	По запросу	
Посейдон Е5-200-15-RC-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 5,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	80	По запросу	
Е5-200-15-ExC-Gun	УВД ПОСЕЙДОН (взрывозащищенный электродвигатель 5,5кВт, взрывозащищенный ШУ, плунжерный насос (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	100	По запросу	
Е5-200-15-ExC-Reel	УВД ПОСЕЙДОН (взрывозащищенный электродвигатель 5,5кВт, взрывозащищенный ШУ, плунжерный насос (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	120	По запросу	

...Gun1	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		По запросу	
...TST	Оснащение двигателя системой "Тайм-Стоп"		По запросу	
...FC	Соединение насоса и двигателя через эластичную муфту (кроме двигателей EME)		По запросу	
...F	Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л.		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Устройства нагрева воды			
MHB25015-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 250бар, 15л/мин	95	По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка роторная трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP	0,08	По запросу	
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"BSP	0,05	По запросу	
	Насадка Standard, 6 отв. (6x30° назад), 3/8"BSP, для труб Ø50-300 мм	0,07	По запросу	
	Насадка Chisel, 8 отв. (4x25° назад, 1x0° и 3x15° вперед), 3/8"BSP, для труб Ø50-300 мм	0,18	По запросу	
	Насадка Grenade/Bomb, 6 отв. (6x20° назад), 3/8"BSP, для труб Ø80-300 мм	0,20	По запросу	
	Выносная ножная педаль	6,8	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барабан для шланга, 250 бар, емкость 60м шланга 6 мм (1/4")	3,50	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар	17	По запросу	

	Выносной барабан с ножной педалью, емкость 60 метров шланга, рама, защитный клапан	25	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г)	3,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"NPT(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"BSP(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 1м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г)	0,60	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 0.9м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г)	0,50	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 0.9м, 8мм, 3/8"(90)BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г) разворот 90°	0,50	По запросу	
	Защита от изгиба РВД, эластомер, для шлангов 1SN DN6мм	0,10	По запросу	
	Защита от изгиба РВД, эластомер, для шлангов 1SN DN8мм и 2SN DN6мм	0,10	По запросу	
	Защита от изгиба РВД, эластомер, для шлангов 2SN DN8мм	0,15	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей		По запросу	
	Форсунка трехпозиционная для поверхностей		По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m		По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4"m		По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m		По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m		По запросу	
	Система водопескоструйной очистки, до 280 бар, 1/4"BSP(Г) (поставляется без шланга для подачи песка)		По запросу	
	Пистолет RL26 250бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,40	По запросу	
	Пистолет RL36, 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,56	По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	
	Пистолет ST-1100, 210бар 25л/мин 150°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)		По запросу	

	Удлинительное копьё 500мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 600мм с нанесенной изоляцией 300мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 800мм с нанесенной изоляцией 400мм с защитой форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь		По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,50	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,55	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,69	По запросу	
	Удлинительное копьё с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,60	По запросу	
	Двойное копьё 650 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, M22(Г)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар	0,80	По запросу	
	Двойное копьё с круглой рукояткой 980 мм с вентелем сверху, с защитой форсунки, с форсункой НД, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г) для форсунки, до 250 бар	1,00	По запросу	
	Инжектор химии для работы с двойным копьём, M22x1,5 н/в, 220 бар, с регулятором подачи, со шлангом 1м. и фильтром	0,40	По запросу	
	Комплект для очистки поверхности: пистолет в.д. с копьём, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, до 275бар, Вх.M22x1,5(Ш)		По запросу	
	Комплект из 4-х быстросъемных форсунок для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°) и одной форсункой 65° для инъекции химического состава, до 275бар		По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г)	3,30	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм.	3,90	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			

	Спецодежда и защита оператора	
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров