

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Серия аппаратов «Посейдон Е7»

на базе электрического двигателя мощностью 7,5 кВт

Аппарат высокого давления с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.

Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

Системы очистки высокого давления «Посейдон» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.



Применение:

Водоструйные аппараты «Посейдон» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением инновационных форсунок замедленного вращения Warthog аппараты способны очищать канализационные сети с самыми тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Серия аппаратов «Посейдон Е7»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C).		
Работа от емкости воды	Возможна		
Варианты насосов	150 бар 24 л/мин	210 бар 21,7 л/мин	250 бар 15 л/мин
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)		
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами, с головой из никелированной латуни Poseidon, Annovi Reverberi или Interpump (Италия), с латунной головкой UDOR (Италия)		
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева. Защита от сухого хода насоса (опция)		
Тип привода насоса ВД	Фланцевое соединение		
Двигатель	Электрический двигатель. Мощность - 7,5 кВт (380В, 50Гц). Оснащен защитой от перегрузки по току.		
Исполнение	Мобильное (тележка на четырех широких пневматических колесах с протектором повышенной прочности, оборудована тормозом).		
Шланг (в комплектации "Reel")	Резиновый шланг с металлической оплеткой длиной 50/60/90 м и проходом 8/10 мм с фитингом 3/8".		
Форсунки в комплекте (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без		
Пенокомплект	Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость для пены 10 литров, смонтированную на раме аппарата (опция F)		
Вес	от 92 кг (вес указан на аппарат без аксессуаров, вес готовых к работе комплектаций указан в спецификации)		
Габариты, ДхШхВ	960x584x810 мм (для комплектации Gun) 960x584x930 мм (для комплектации Reel) 1000x584x1070 мм (для комплектации Reel2)		
Гарантия	2 года		
Возможные опции (под заказ)	Оснащение тележки полнотелыми колесами для перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения		

Особенности:

- Надежный трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами
- Компактная и эргономичная конструкция – перевозка осуществляется одним человеком
- Пневматические колеса с усиленным протектором для перемещения аппарата по любой поверхности. По заказу оснащение полнотелыми колесами для перемещения по любой поверхности без опасности повреждения.
- В стандартной комплектации проточный фильтр с возможностью промывки
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров
- В комплектации Reel барабан и шланг до 90 метров для прочистки трубопроводов
- В качестве дополнительной опции устанавливается защита от сухого хода насоса

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 200 – 1000 л
- Подкачивающие насосы

Авторизация от производителя насосов



Interpump (Италия)



UDOR (Италия)



Annovi Reverberi (Италия)




Легкие, полнотелые, безвоздушные колеса

- Спецодежда
- Дополнительные системы фильтрации
- Вилка и розетка стандарта СЕЕ, удароустойчивые, надежно защищены от попадания влаги при работе в тяжелых условиях (IP67)

Гарантии:

- Гарантия - 2 года
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
Посейдон E7-250-15-DC-PO-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, плунжерный насос Poseidon, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	98	По запросу	
Посейдон E7-250-15-DC-PO-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, плунжерный насос Poseidon, шланг прох. 8мм x 50м на пласт. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	118	По запросу	
Посейдон E7-250-15-DC-PO-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, плунжерный насос Poseidon, шланг прох. 10мм x 90м на метал. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, удлинительное копьё, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	148	По запросу	

[illegible]

Посейдон E7-250-15-DC-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос AnnoviReverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	118	По запросу	
Посейдон E7-250-15-DC-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос AnnoviReverberi (Италия), шланг прох. 10мм х 90м на метал. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	148	По запросу	
Посейдон E7-250-15-ExC-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (взрывозащищенный электродвигатель 7,5кВт, взрывозащищенный ШУ, плунжерный насос (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	109,0	По запросу	
Посейдон E7-150-26-DC-Gun	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	99	По запросу	
Посейдон E7-150-26-DC-Reel	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм х 50м на пласт.барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	119	По запросу	
Посейдон E7-150-26-DC-Reel2	АВД ПОСЕЙДОН (электро 7,5кВт, насос Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 10мм х 90м на металл. барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 8мм х 15м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	149	По запросу	
...Gun1	Комплектация 1 форсункой 1/4"NPT для поверхности, вместо набора быстросъемных форсунок		По запросу	
...F	Оснащение аппарата комплектом для нанесения хим. растворов, включая емкость 10л.		По запросу	
	Дополнительные аксессуары:			
	Устройства нагрева воды			
MNB25015-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 250бар, 15л/мин	95	По запросу	
MNB25020-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 250бар, 20л/мин	105	По запросу	
MNB25025-220	Модуль нагрева воды для высоконапорных аппаратов, дизельный, 220В, 250бар, 25л/мин	105	По запросу	
...AS	Оснащение нагревателя системой защиты от образования накипи		По запросу	
	Аксессуары для очистки труб			
	Форсунка трубоочистная, с конфигурацией отверстий по выбору, 1/4" или 3/8"NPT		По запросу	
	Кватро-форсунка 3/8" с исходящими струями от 50 мм	0,10	По запросу	
	Форсунка-тягач с исходящей струей 3/8" с 7 соплами 50-150 мм	0,30	По запросу	
	Насадка Standard CSN025, 3 отв. (3х30° назад), для труб от Ø30 мм, 1/4" BSP, 18x22 мм	0,07	По запросу	
	Насадка Standard CSN038, 6 отв. (6х30° назад), для труб от Ø50 мм, 3/8" BSP, 24x40 мм	0,08	По запросу	
	Насадка Chisel CP038 с керамическими соплами, 8 отв. (4х25° назад, 1х0° и 3х15° вперед), для труб от Ø40 мм, 3/8" BSP, 25x45 мм	0,10	По запросу	

	Насадка роторная Warthog WT-3/8-BSP для труб Ø75-300 мм до 350 бар при 30-45 л/мин	0,54	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2.84	По запросу	
	Барабан для шланга высокого давления до 350 бар, емкость 45 м. (шланг 3/8"). Для настенного крепления	10,50	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 90 м шланга 3/8", до 300 бар	22	По запросу	
	Выносной барабан на двух колесах, емкость 60 м шланга DN3/8" (10 мм), до 275 бар	17	По запросу	
	Выносной барабан на колесах, емкость 90 метров шланга, манометр, рама, защитный клапан и ящик для инструмента	35,45	По запросу	
	Педаль ножная, нерж.сталь, 350 бар, 100л/мин, 70°C, 1/4" f x 1/4" f	4,40	По запросу	
	Шланги высокого давления:			
	Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм x 61 метров (3/8"М x 3/8"М)	10,00	По запросу	
	Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм x 76 метров (3/8"М x 3/8"М)	10,45	По запросу	
	Шланг резино-пластиковый сверхлегкий, проход 10 мм x 91 метров (3/8"М x 3/8"М)	14,80	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г)	3,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"NPT(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 60м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	14,70	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 60м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	30,30	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 60м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	30,30	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 90м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-1/4"NPT(Ш)	21,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 90м, 8 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	21,90	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 90м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"NPT(Ш)	45,50	По запросу	
	Шланг 2SN, 330бар, 90м, 10 мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	45,50	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей:			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,73	По запросу	
	Улучшенная форсунка плоской струи для поверхностей 15 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка плоской струи для поверхностей 25 град, 1/4"m	0,05	По запросу	
	Форсунка точечной струи для поверхностей, 1/4"m	0,05	По запросу	

	Головка водопескоструйная профессиональная с точечной струей (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	1,03	По запросу	
	Головка водопескоструйная профессиональная, плоская струя (без форсунки) (до 560 бар, до 80 л/мин, 90оС, 1/4f BSP, форсунка 1/4m NPT)	0,89	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0450.00, карбид вольфрама)	0,16	По запросу	
	Сменное сопло (Для 25.0460.00, карбид вольфрама)	0,26	По запросу	
	Насадка для подсоса песка (Для головок арт. 25.0460.00, 25.0450.00)	0,67	По запросу	
	Рукав пескоструйный 10 м ±10%	2,50	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки 050, 280 бар, 1/4" (поставляется без шланга для подачи песка)	0,65	По запросу	
	Пистолет RL26 250бар, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,40	По запросу	
	Пистолет RL36 280бар на вертлюге, In3/8"в BSP, Out1/4"в BSP	0,56	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 500 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,50	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 700 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,55	По запросу	
	Удлинительное копьё с круглой рукояткой, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,69	По запросу	
	Удлинительное копьё с прямоугольной рукояткой, изогнутое, 900 мм, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г)	0,60	По запросу	
	Копьё с емкостью для химии (1 л) LS 12	0,48	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх3/8"(Г)	3,30	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм.	3,90	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм.	5,00	По запросу	
	Аксессуары для очистки емкостей			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		