

Электромеханический аппарат К-95 (Крот-95)



Секционный аппарат для прочистки внутренних и наружных сетей. Небольшой вес, высокая скорость вращения, возможность работы с разными спиралями – основные особенности аппарата.

Для широкого круга потребителей от домовладельцев до профессиональных подрядчиков и служб ЖКХ.

Назначение:

Очистка внутренних и наружных сетей канализации и водоснабжения, водосточных труб, дымоходов диаметром от 15 до 150 мм, на длину до 45 метров.

Особенности:

- Быстрое вращение спирали позволяет легче проходить любые повороты труб.
- Спирали, насадки, виброгаситель входят в стандартный комплект.
- Спираль Proflex (по заказу) с витым стальным сердечником дает возможность прочистки самых сложных засоров.
- Может работать с барабанами со спиралями 6 мм, 8 мм, 10 мм от аппаратов серии «Оса».
- Небольшой вес аппарата позволяет использовать его в труднодоступных местах.

- Различные насадки (6 видов) позволяют выполнять полную прочистку труб и удаление посторонних предметов.
- Автоподача спиралей Flexicore диаметрами 13, 16 и 19 мм со скоростью до 6 м/мин.

Технические характеристики:

- **Мощность:** 450 Вт, 220В
- **Спирали:** 6 мм, 8 мм, 10 мм, 16 мм, 22 мм
- **Габариты:** 410x350x430 мм
- **Вес** (без секций): 18 кг
- **УЗО:** устройство защитного отключения (на вилке), позволяет безопасно работать во влажных помещениях – опция

Гарантия:

- Гарантия 3 года на работу в любых условиях.
- Гарантия на рабочие спирали - 1 год.

Применяемые спирали:

Артикул	Описание спирали	Диаметр очищаемых труб, мм	Вес, кг
7,5R8	16мм x 2,25 м	40 - 100 (40 - 75**)	1,4
15R10	22мм x 4,5 м	50 - 150 (50 - 100**)	3,6
15R10-P	22мм x 4,5 м	50 - 150 (50 - 100**)	5

** - Для тяжелых засоров.

Интересный аксессуар!

GEN-EYE (XS-150) Комплект для радиопоиска трубопроводов, мест положения насадок гидродинамических и спиральных машин

На заметку!

Преимущества машин секционного типа (секционные спирали):

- Меньший рабочий вес
- Большая скорость вращения



Спираль с витым сердечником (Профлекс (Proflex))

Скидка 20% на дополнительные спирали при одновременной покупке вместе с аппаратом.

Спецификация:

Артикул	Описание	Вес брутто, кг	Цена, руб. с НДС
I-95	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: мотор с реверсом, шнур питания, рабочие перчатки	21,4	По запросу
	Полностью готовые к работе комплектации:		
I-95-C	5 станд. секций 22мм х 4,5 метра R-типа (арт. 15R10) (полная длина 22,5 метра), контейнер для переноски секций (арт. CC), 5 насадок (арт. R-10CS), виброгаситель (арт. 95-RGH) и ящик для насадок (арт. TB-95)	55,5	По запросу
I-95-CP	5 секций Профлекс* 22мм х 4,5 метра R-типа (арт. 15R10-P) (полная длина 22,5 метра), контейнер для переноски секций (арт. CC), 5 насадок (арт. R-10CS), виброгаситель (арт. 95-RGH) и ящик для насадок (арт. TB-95)	62,3	По запросу
I-95-F	10 станд. секций 22мм х 4,5 метра R-типа (арт. 15R10) (полная длина 45 метров), контейнер для переноски секций (арт. CC), 5 насадок (арт. R-10CS), виброгаситель (арт. 95-RGH) и ящик для насадок (арт. TB-95)	73,6	По запросу
I-95-FP	10 секций Профлекс* 22мм х 4,5 метра R-типа (арт. 15R10-P) (полная длина 45 метров), контейнер для переноски секций (арт. CC), 5 насадок (арт. R-10CS), виброгаситель (арт. 95-RGH) и ящик для насадок (арт. TB-95)	87,3	По запросу
I-95-A	6 станд. секций 16мм х 2,25 метра R-типа (арт. 7,5R8), (полная длина 13,5м), контейнер для переноски секций (CC), 4 насадки (арт. R-8CS)	32,7	По запросу
I-95-D	5 станд. секций 22мм х 4,5 метра R-типа (арт. 15R10) (полная длина 23 метра), контейнер для переноски секций (арт. CC), 5 насадок (R-10CS), виброгаситель (арт. 95-RGH), ящик для насадок (арт. TB-95), 6 станд. секций 16мм х 2,25 метра R-типа (арт. 7,5R18) (полная длина 13,5 метра), контейнер для переноски секций (арт. CC), 4 насадки (арт. R-8CS)	65,0	По запросу
	Аксессуары:		
7,5R8	Спираль полая 16 мм х 2,25 метра	1,4	По запросу
15R10	Спираль полая 22 мм х 4,5 метра	3,6	По запросу
15R10-P	Спираль Proflex* 22 мм х 4,5 метра	5	По запросу
R-10CS	Набор насадок 5 шт. и ключ, для спиралей 22 мм	0,5	По запросу
R-8CS	Набор насадок 4 шт. и ключ, для спиралей 16 мм	0,5	По запросу
95-25A	Барабан со спиралью 8 мм х 7,5 метров для труб диаметром 20 - 75***	3,6	По запросу
95-35-O	Барабан для работы со спиралью Флексикор (подходят любые спирали модели SV ("Оса"))	1,4	По запросу
CC	Барабан для переноски спиралей	4,5	По запросу
95-RGH	Виброгаситель	4,5	По запросу
TB-95	Ящик для инструментов	0,9	По запросу
UZO	УЗО на вилке	0,1	По запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9–2,8м	11,0	По запросу
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	По запросу

* - Профлекс (Proflex) - спираль с витым стальным сердечником

*** - прочистка труб минимального диаметра (15-20 мм) возможна только при удалении насадки

Насадки:

Артикул	Название	Для спиралей, мм	Изображение	Цена, руб. с НДС
	Насадки для секционных спиралей машины К-95			
R-АН	Стреловидный бур	16		По запросу
R-BG	Бурав	16		По запросу
R-DHBG	Бурав на шарнире	16		По запросу
R-1-1/2UC	U-образный скребок-резак 40мм	16		По запросу
R-RTR-1	Штопорообразный бурав-экстрактор	16		По запросу
R-СК-8	Ключ для секционной спирали 16 мм	16		По запросу
R-SC-10	Лопатообразный резак	22		По запросу
R-SHD-10	Копье	22		По запросу
R-HA-10	Бур прямой с крюком	22		По запросу
R-2UC-10	U-образный скребок 50 мм	22		По запросу
R-3UC-10	U-образный скребок 75 мм	22		По запросу
R-RTR-10	Экстрактор	22		По запросу
R-СК-10	Ключ для спиралей 22 мм	22		По запросу
R-8CS	Набор насадок для К-95. Набор включает: R-BG, R-1-1/2UC, R-RTR-1, R-АН, R-СК-8	16		По запросу
R-10CS	Набор насадок для К-95. Набор включает: R-SHD-10, R-HA-10, R-2UC-10, R-3UC-10, R-RTR-10, R-СК-10	22		По запросу



Аппарат легко транспортируется.



Чистка слива аппаратом К-95.



Работа с малым барабаном со спиралью 8 мм.



Спирали, насадки и аксессуары К-95.