

ПОСЕЙДОН



ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
АППАРАТЫ **ПОСЕЙДОН**



**Компания
ЗЕТ-ТЕХНО**



“ЗЕТ-ТЕХНО” – инженерно-техническая компания, поставляющая широкий спектр техники для очистки, диагностики, монтажа, сварки труб и трубопроводов, технику для гидродинамической очистки, аппараты высокого давления.

Производственная линейка компании “ЗЕТ-ТЕХНО” – аппараты высокого давления “ПОСЕЙДОН”. Аппараты производятся из европейских комплектующих и тестируются в соответствии со стандартами ISO 9001.

Компания располагает собственной современной производственной и складской базой, великолепно оснащенным сервисным центром. Благодаря производственной базе и штату высококвалифицированных специалистов, компания “ЗЕТ-ТЕХНО” обеспечивает не только поставку техники, но и весь комплекс задач внедрения и обслуживания продукции для решения задач Клиента.

На территории действует круглогодичная демонстрационная площадка для испытаний и демонстрации работы аппаратов высокого давления, бестраншейной техники и сварочной техники. Парк сервисных автомобилей позволяет производить демонстрацию оборудования с выездом к Заказчику.

Аппараты ПОСЕЙДОН экспортируются в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Грузию, Молдавию, Германию, Саудовскую Аравию, Экспортные поставки постоянно растут.

Головное предприятие “ЗЕТ-ТЕХНО” располагается в г. Истра, Московской области. Кроме этого, “ЗЕТ-ТЕХНО” имеет обширную дилерскую сеть на территории Российской Федерации, а также собственные филиалы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Астане.

СОДЕРЖАНИЕ

	ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	2
	КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ АППАРАТЫ GENERAL PIPE CLEANERS	11
	КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН	12
	АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	18
	ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН С ПОДОГРЕВОМ	20
	ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	24
	АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ	34
	АППАРАТЫ В КОМПЛЕКТАЦИИ TESTER	37
	АКСЕССУАРЫ	38



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E2-150-9-Handy	Электро (220В)	2,3 кВт	150 бар	9 л/мин	Переносная рама с ручкой	От 21 кг	510x240x320 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация Handy:

- шланг прох. 5мм x 10м,
- 2 трубоочистные форс.



АППАРАТЫ СЕРИИ E2	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E2-150-9	Электро (220В)	2,3 кВт	150 бар	9 л/мин	Тележка на 2-х колесах	От 33 кг	715x522x965 мм	Аксиальный насос
Посейдон E2-110-12		2,2 кВт	110 бар	12 л/мин		От 40 кг		Трехплунжерный насос

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 6мм x 15м
- пистолет, удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E3-160-11	Электро (220В)	3 кВт	160 бар	11 л/мин	Тележка на 2-х широких и легких колесах	45 кг (Gun) 52 кг (Reel)	630 x 530 x 940 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 6мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E3-180-9	Электро (220В)	3 кВт	180 бар	9 л/мин	Тележка на 2-х широких и легких колесах	45 кг (Gun) 52 кг (Reel)	630 x 530 x 940 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация Handy:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 6мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E4-160-14	Электро (380В)	4 кВт	160 бар	14 л/мин	Тележка на 2-х широких и легких колесах	58 кг (Gun) 83 кг (Reel)	715 x 522 x 965 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация Handy:

- шланг прох. 8мм x 50м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ E5	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E5-200-15	Электро (380В)	5,5 кВт	200 бар	15 л/мин	Тележка на 2-х широких пневматических колесах	От 61 кг	715x522x965 мм
Посейдон E5-150-21			150 бар	21 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация Handy:

- шланг прох. 8мм x 50м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м,
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E5-200-15-IP-Cover-Gun	Электро (380/400В)	5,5 кВт	200 бар	15 л/мин	Закрытая рама, кожух рамы из нерж. стали, на двух полнотелых колесах.	66 кг	700 x 540 x 910 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 10м
- пистолет
- удлинительное копые
- инжектор хим.сост.
- форсунка для очистки поверхностей и инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E5-200-15-Hot	Электро (380В)	5,5 кВт	200 бар	15 л/мин	Тележка на 2-х широких колесах	От 64 кг	715x522x965 мм	Для работы горячей водой

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м,
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B5-210-10-H	Бензин	160 см³	210 бар	10 л/мин	Тележка на 2-х колесах	25 кг	600x470x980 мм	Аксиальный насос

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 3 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 6мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 3 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B5-210-10-H-F	Бензин	160 см³	210 бар	10 л/мин	Тележка на 2-х колесах. Съёмная ручка.	29 кг	600x470x980 мм	Аксиальный насос

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 3 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- встроенная емкость для хим. растворов 3л
- роторный мойщик поверхностей D380мм

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 6мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 3 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- встроенная емкость для хим. растворов 3л
- роторный мойщик поверхностей D380мм



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B6-150-15	Бензин	5,6 л.с.	150 бар	15 л/мин	Тележка на 2-х широких пневматических колесах	49 кг	635x610x1075 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копьё
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация Handy:

- шланг прох. 8мм x 50м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копьё
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ E7	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E7-150-24	Электро (380В)	7,5 кВт	150 бар	24 л/мин	Тележка на 4-х широких пневматических колесах, оборудована тормозом	От 100 кг	960x584x810 мм - Gun 960x584x930 мм - Reel1 1000x584x1070 мм - Reel2
Посейдон E7-210-22			210 бар	21,7 л/мин			
Посейдон E7-250-15			250 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копьё
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация Handy:

- шланг прох. 8мм x 50м на пласт. Барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копьё
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E7-250-15-IP-Cover-Gun	Электро (380/400В)	7,5 кВт	250 бар	15 л/мин	Закрытая рама на стальном основании, кожух рамы из нерж. стали, на двух полнотелых колесах.	83 кг	700x540x910 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 10м
- пистолет
- удлинительное копьё
- инжектор хим.сост.
- форсунка для очистки поверхностей и инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B7-220-10-H-CAT-AI	Бензин	196 см³	220 бар	10 л/мин	Тележка из авиационного алюминия на 2-х колесах	35 кг	800x550x600 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- алюминиевая рама

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 8мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- алюминиевая рама



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B7-220-12-H	Бензин	196 см³	220 бар	12 л/мин	Тележка на 2-х колесах.	33 кг	840x540x500 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 8мм x 7,5м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B7-235-10-H-AI	Бензин	196 см³	235 бар	10 л/мин	Тележка из авиационного алюминия на 2-х колесах	33 кг	840x540x620 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 10м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- алюминиевая рама

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 8мм x 10м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- алюминиевая рама





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B9-200-15	Бензин	9 л.с.	200 бар	15 л/мин	Тележка на 2-х широких пневматических колесах. Двигатель на виброопорах.	От 65 кг	621x710x1000 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копьё
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м / 60м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копьё
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B9-275-13-H	Бензин	270 см³	275 бар	13 л/мин	Тележка на 2-х колесах. Съемная ручка	От 52 кг	960 x 600 x 720 мм (Gun) (960 x 600 x 960 (Reel))

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 40м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E11-120-50	Электро (380 В)	11кВт	120 бар	50 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом	120 кг	1015x625x1060 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм x 90м на барабане,
- 2 трубоочистные форсунки



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E11-200-30	Электро (380 В)	11кВт	200 бар	30 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом	от 140 кг	1050x700x1060 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм x 90м на барабане,
- 2 трубоочистные форсунки



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E11-350-17-4W	Электро (380 В)	11кВт	350 бар	17 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом	136 кг	1105x685x915 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E11-400-15	Электро (380В)	11 кВт	400 бар	15 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом	130 кг	1105x685x915 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6мм x 15м, пистолет, 1 форс.для поверхностей)



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон D12-140-30-L	Дизель	12,5 л.с.	140 бар	30 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	От 152 кг	980x635x1095 мм

Комплектация REEL:

- шланг прох. 10мм x 90м на металл. барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ D12	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон D12-220-15	Дизель	12,5 л.с.	220 бар	15 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	82 кг (Gun) 95 кг (Reel)	960x635x810 мм
Посейдон D12-300-13			300 бар	13 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане / 10мм x 90м на металл. барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ В13	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон В12-210-17	Бензин	12 л.с.	210 бар	17 л/мин	Тележка на 2-х широких колесах. Двигатель на виброопорах.	от 64 кг	900x650x1150 мм
Посейдон В13-200-22		12,8 л.с.	200 бар	22 л/мин		от 68 кг	
Посейдон В13-210-22		13 л.с.	210 бар				
Посейдон В13-250-17		12,8 л.с./ 13 л.с.	250 бар	17 л/мин		от 80 кг 66 кг	
Посейдон В15-210-22		15 л.с.	210 бар	22 л/ мин			
Посейдон В15-280-15			280 бар	15 л/мин			
Посейдон В15-210-22			210 бар	22 л/мин			
Посейдон В15-250-17			250 бар	17 л/мин		От 80 кг	

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане / 10мм x 90м на металл. барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B13-280-15-H-CAT-AI-US	Бензин	389 см³	280 бар	15 л/мин	Тележка из авиационного алюминия на 2-х колесах.	59 кг	940x600x720 мм (Gun) 940x600x950 мм (Reel)

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- алюминиевая рама

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 60м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- алюминиевая рама



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B13-280-15-H-US	Бензин	389 см³	280 бар	15 л/мин	Тележка на 2-х колесах	59 кг	960x600x720 мм (960 мм высота в комплектации «Reel»)

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 6мм x 60м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ B13-4W	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B13-140-30-4W	Бензин	12,8 л.с./13 л.с.	140 бар	30 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 74 кг	980 x 635 x 810 мм - Gun
Посейдон B13-150-26-4W			150 бар	26 л/мин			
Посейдон B13-200-22-4W			200 бар	22 л/мин		94 кг	980 x 635 x 1095 мм - Reel2
Посейдон B13-210-22-4W			210 бар	22 л/мин			
Посейдон B13-250-17-4W			250 бар	17 л/мин			
Посейдон B13-350-15-4W		15 л.с.	350 бар	15 л/мин		от 88 кг	
Посейдон B15-140-30-4W			140 бар	30 л/мин			
Посейдон B15-150-26-4W			150 бар	26 л/мин			
Посейдон B15-210-22-4W			210 бар	22 л/мин			
Посейдон B15-250-17-4W			250 бар	17 л/мин			
Посейдон B15-350-15-4W			350 бар	15 л/мин		94 кг	

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане / 10мм x 90м на металл. барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B13-310-13	Бензин	12,8 л.с. (9,4 кВт)	310 бар	13 л/мин	Тележка на 2-х широких колесах. Двигатель на виброопорах.	72 кг	900x650x1140 мм
		15 л.с. (11 кВт).					

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет

- удлинительное копые
- инжектор хим.сост.
- 1 форс. для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ E15	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E15-150-50	Электро (380 В)	15кВт	150 бар	50 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом.	от 231 кг	1200x750x1120 мм
Посейдон E15-200-40			200 бар	40 л/мин			
Посейдон E15-250-30			250 бар	30 л/мин			
Посейдон E15-360-21			360 бар	21 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- веерная форсунка

Комплектация REEL:

- шланг прох. 10 мм / 12мм x 90м на метал. барабане
- 2 трубоочистные форс.



АППАРАТЫ СЕРИИ D15-4W	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон D15-140-30-4W	Дизель	15 л.с.	140 бар	30 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 127 кг	985x760x905 мм (Gun)
Посейдон D15-150-26-4W			150 бар	26 л/мин			985x760x1135 мм (Reel)
Посейдон D15-210-22-4W			210 бар	22 л/мин			
Посейдон D15-350-15-4W			350 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане / 10мм x 90м на металл. Барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ B20	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B20-120-50	Бензин	20,8 л.с.	120 бар	50 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 125 кг	985 x 760 x 905 мм – Gun
Посейдон B20-200-30			200 бар	30 л/мин			
Посейдон B20-205-35			205 бар	35 л/мин			985 x 760 x 1135 мм – Reel
Посейдон B20-230-26			230 бар	26 л/мин			
Посейдон B20-280-21			280 бар	21 л/мин			
Посейдон B20-300-19			300 бар	19 л/мин			
Посейдон B20-350-17			350 бар	17 л/мин			
Посейдон B20-400-15			400 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- Шланг 8 мм x 15 м
- Пистолет
- 1 форсунка для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг прох. 10мм / 12мм x 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.





АППАРАТЫ СЕРИИ В24	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон В24-150-50	Бензин	23/24/27 л.с.	150 бар	50-52 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 195 кг	985 x 770 x 900 мм – Gun
Посейдон В24-200-40			200 бар	40-44 л/мин			985 x 770 x 1135 мм – Reel
Посейдон В24-250-30			250 бар	30 л/мин			
Посейдон В24-300-25			300 бар	25 л/мин			

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон В24-360-21	Бензин	23/24/27 л.с.	360 бар	21 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	От 120 кг	970 x 760 x 905 мм – Gun 970 x 760 x 1100 мм – Reel

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 15м, пистолет, 1 форс. для поверхностей)



АППАРАТЫ СЕРИИ Е30 С 5-ПЛУНЖЕРНЫМ НАСОСОМ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон Е30-220-70	Электро (380В)	30 кВт	220 бар	70 л/мин	Тележка на четырех колесах (два колеса поворотные с тормозом)	525 кг	1150 x 800 x 1300 мм
Посейдон Е30-270-60			270 бар	60 л/мин			
Посейдон Е30-275-55			275 бар	55 л/мин			
Посейдон Е30-360-45			360 бар	45 л/мин			
Посейдон Е30-350-35			350 бар	35 л/мин			
Посейдон Е30-500-30			500 бар	30 л/мин			

Комплектация REEL:

- шланг длиной 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон В35	Бензин	35 л.с.	200 бар	55 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	до 250 кг	1050 x 820 x 1300 мм

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
JM-1000	Электро, 220В	1 кВт	105 бар	6 л/мин	Металлический корпус (ящик)	10 кг	610x270x280мм

Комплектация REEL:

- шланг резинопластиковый сверхлегкий длиной 9 м / 15м, проход 3,2 мм
- комплект из 4-х форсунок
- шланг подачи воды
- запорный клапан
- универсальный переходник для насадки
- резьбовой переходник для насадки



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
JM-1400	Электро, 220В	1,5 кВт	103 бар	7,7 л/мин	Тележка на 2-х колесах	50 кг	710x380x860 мм

Комплектация REEL:

- шланг резинопластиковый сверхлегкий длиной проход 6,4мм x 45метров и 3,2мм x 22,5метра
- два комплекта из 4-х форсунок



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
JM-2900	Бензин / Дизель	13 л.с. / 10 л.с.	207 Бар	15,4 л/мин	Тележка на 2-х колесах	От 82 кг	710x710x1090 мм

Комплектация REEL:

- шланг 10 мм x 60/90 м на барабане,
- комплект из 4-х форсунок



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
JM-3055	Бензин	16 л.с.	207 Бар	25 л/мин	Тележка на 4-х колесах	134 кг	1090x730x1240 мм

Комплектация REEL:

- шланг 10 мм x 75/90 м на барабане,
- комплект из 4-х форсунок



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
JM-3080	Бензин	20 л.с.	207 Бар	35 л/мин	Тележка на 4-х колесах	134 кг	1090x740x1420 мм

Комплектация REEL:

- шланг 10 мм x 75/90 м на барабане,
- комплект из 4-х форсунок
- пистолет
- двойное копы с форсунками для очистки поверхностей
- 12 метров шланга





АППАРАТЫ СЕРИИ B20S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B20S-120-50	Бензин	20,8/27 л.с.	120 бар	50 л/мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	от 205 кг	от 905х690х1120 мм
Посейдон B20S-200-30			200 бар	30 л/мин			
Посейдон B20S-205-35			205 бар	35 л/мин			

Комплектация REEL:

- поворотный барабан
- шланг прох. 10мм/12мм х 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ B24-COMBI	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B24-150-50-Combi	Бензин	23/24/27 л.с.	150 бар	50-52 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах. Возможна установка под монтаж на шасси	от 189 кг	985х760х905 мм (Gun) 985х760х1135 мм (Reel)	Возможность монтажа в ТС
Посейдон B24-200-40-Combi			200 Бар	40-44 л/мин				
Посейдон B24-250-30-Combi			250 Бар	30 л/мин				
Посейдон B24-300-25-Combi			300 бар	25 л/мин				

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм х 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.



АППАРАТЫ СЕРИИ B24S-LARGUS	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B24S-120-70-Largus	Бензин	23/24/27 л.с.	100-120 бар	70-75 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	от 215 кг	от 1110х815х933 мм
Посейдон B24S-130-60-Largus			120-130 бар	60-70 л/мин			
Посейдон B24S-150-50-Largus			150 бар	50-52 л/мин			
Посейдон B24S-200-45-Largus			200 бар	40-44 л/мин			
Посейдон B24S-250-30-Largus			250-300 бар	30 л/мин			
Посейдон B24S-360-21-Largus			360 бар	21 л/мин			

Комплектация REEL:

- поворотный барабан
- шланг прох. 12мм х 60м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 500л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры





АППАРАТЫ СЕРИИ B24-TK	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B24-120-70-Tk	Бензин	23/24/27 л.с.	120 бар	70 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	202 кг	1100x760x1270 мм	Бак для воды 60 л из алюминия
Посейдон B24-150-50-Tk			150 бар	50 л/мин				
Посейдон B24-200-45-Tk			200 бар	40 л/мин				

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.
- бак водяной из алюминия 60л



АППАРАТЫ СЕРИИ B24S-ELECTRIC-STANDART	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B24S-120-70	Бензин	23/24/27 л.с.	100-120 бар	70-75 л/мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	от 200 кг	от 1050x840x1060 мм
Посейдон B24S-130-60			120-130 бар	60-70 л/мин			
Посейдон B24S-150-50			150 бар	50-52 л/мин			
Посейдон B24S- 200-45			200 бар	40-44 л/мин			
Посейдон B24S- 250-30			250-300 бар	30 л/мин			
Посейдон B24S-360-21			360 бар	21 л/мин			

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с электроприводом
- шланг прох. 12мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ B24S-FIX	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B24S-120-70-Fix	Бензин	27 л.с.	100-120 бар	70-75 л/мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	от 206 кг	1020 x 900 x 1090 мм
Посейдон B24S-130-60-Fix			120-130 бар	60-70 л/мин			
Посейдон B24S-150-50-Fix			150 бар	50-52 л/мин			
Посейдон B24S-200-45-Fix			200 бар	40-44 л/мин			
Посейдон B24S-250-30-Fix			250-300 бар	30 л/мин			
Посейдон B24S-360-21-Fix			360 бар	21 л/мин			

Комплектация REEL:

- барабан на фиксированном основании
- шланг прох. 12мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры





АППАРАТЫ СЕРИИ B35S-MANUAL	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B35S-160-73-Manual	Бензин	35 л.с.	160 бар	73 л/ мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	от 300 кг	1335x1430x1050 мм
Посейдон B35S-200-55-Manual			200 бар	55 л/ мин			

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм/16мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ B40S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B40S-150-90	Бензин	35/40 л.с.	150 бар	90 л/ мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	от 312 кг	от 1300x1240x1050 мм
Посейдон B40S-175-80			175 бар	80 л/ мин			
Посейдон B40S-200-55			200 бар	55 л/ мин			
Посейдон B40S-200-70			200 бар	70 л/ мин			
Посейдон B40S-250-51			250 бар	51 л/ мин			
Посейдон B40S-320-43			320 бар	43 л/ мин			

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 12мм/16мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ DT45S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон DT45S-100-142	Дизель	45 л.с.	100 бар	142 л/мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	от 415 кг	2540 x 1360 x 1404 мм	Подогрев воды тепло- обменником
Посейдон DT45S-150-100			150 бар	100 л/мин				
Посейдон DT45S-200-70			200 бар	70 л/мин				
Посейдон DT45S-250-51			250 бар	51 л/мин				
Посейдон DT45S-320-43			320 бар	43 л/мин				

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 16мм x 90м
- 2 форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры





АППАРАТЫ СЕРИИ DT57S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон D57S-150-100	Дизель	57 л.с.	150 бар	100 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	от 949 кг	1375 x 1630 x 1450 мм	Подогрев воды теплообменником
Посейдон D57S-250-70			250 бар	70 л/мин				

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 16мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ DT59S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон DT59S-130-160	Дизель	59 л.с.	130 бар	160 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	от 690 кг	от 1360 x 1300x 1410 мм	Подогрев воды теплообменником
Посейдон DT59S-160-130			160 бар	130 л/мин				
Посейдон DT59S-200-100			200 бар	100 л/мин				
Посейдон DT59S-280-75			280 бар	75 л/мин				

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 19мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ D67S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон D67S-160-160	Дизель	67 л.с.	160 бар	160 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	от 735 кг	1350 x 1460 x 1245 мм	Подогрев воды теплообменником
Посейдон D67S-185-130			185 бар	130 л/мин				
Посейдон D67S-230-100			230 бар	100 л/мин				
Посейдон D67S-310-75			310 бар	75 л/мин				

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 19мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ B70S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B70S-150-140	Бензин	70 л.с.	150 бар	140 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	265 кг	1320x1230x1060 мм
Посейдон B70S-200-110			200 бар	110 л/мин			

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с ручным приводом
- шланг прох. 16мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры





АППАРАТЫ СЕРИИ D75S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон D75S-160-160	Дизель	75 л.с.	160 бар	160 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	от 949 кг	1375x1630x1450 мм	Подогрев воды теплообменником
Посейдон D75S-185-130			185 бар	130 л/мин				
Посейдон D75S-230-100			230 бар	100 л/мин				
Посейдон D75S-310-75			310 бар	75 л/мин				

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 19мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ D84S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон D84S-180-160	Дизель	84 л.с.	180 бар	160 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	от 949 кг	1375x1630x1450 мм	Подогрев воды теплообменником
Посейдон D84S-220-130			220 бар	130 л/мин				
Посейдон D84S-160-160			160 бар	160 л/мин				
Посейдон D84S-185-130			185 бар	130 л/мин				
Посейдон D84S-230-100			230 бар	100 л/мин				
Посейдон D84S-310-75			310 бар	75 л/мин				

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 19мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ DT100S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон DT100S-200-160	Дизель	100 л.с.	200 бар	160 л/мин	Рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	От 900 кг	1320x1230x1060 мм *высота указана без учета глушителя	Подогрев воды теплообменником
Посейдон DT100S-250-130			250 бар	130 л/мин				

Комплектация REEL:

- поворотный барабан с гидроприводом
- шланг прох. 19мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л



АППАРАТЫ СЕРИИ DT100S-MODULE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон DT100S-180-200-Module	Дизель	96 л.с.	180 бар	200 л/мин	Модульная рама под монтаж. Силовой блок на виброопорах	920 кг	1900 x 1950 x 1560 мм	Подогрев воды теплообменником
Посейдон DT100S-200-160-Module			200 бар	160 л/мин				
Посейдон DT100S-250-130-Module			250 бар	130 л/мин				

Комплектация REEL:

- фиксированный барабан с гидроприводом
- с автоматическим укладчиком на отдельном модуле
- шланг прох. 25мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- дистанционное управление
- без водяного бака





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон КОМ GAZ-160-130-AR-Th	КОМ в разрез карданного вала автомобиля. Передача вращающего момента на насос через гидравлическую систему.	50-160 бар	130 л/мин	на шасси ГАЗон НЕКСТ	3550 x 2400 x 2200	Посейдон на базе ГАЗон НЕКСТ с отбором мощности от двигателя



АППАРАТЫ СЕРИИ D130S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон D130S-100-400	Дизель	130 л.с.	100 бар	400 л/мин	Рама под монтаж в ТС	2500 кг	1765x2735x1855 мм
Посейдон D130S-125-330			125 бар	330 л/мин			
Посейдон D130S-155-265			155 бар	265 л/мин			
Посейдон D130S-210-200			210 бар	200л/мин			
Посейдон D130S-240-170			240 бар	170л/мин			
Посейдон D130S-300-135			300 бар	135л/мин			

Комплектация REEL:

- шланг прох. 25мм x 100м на барабане
- 3 трубоочистные форс.



АППАРАТЫ СЕРИИ DT170S	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT170S-140-403	Дизель	170 л.с.	140 бар	403 л/мин	Модульная рама под монтаж в ТС	2250 кг	3150x1900 x1620 мм
Посейдон DT170S-170-333			170 бар	333 л/мин			
Посейдон DT170S-200-269			200 бар	269 л/мин			

Комплектация REEL:

- шланг прох. 32мм x 100м на барабане
- 3 трубоочистные форс.



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС
Посейдон DT400S	Дизель	400 л.с.	250 бар	466 л/мин	Модульная рама под монтаж в ТС	4600 кг

Комплектация REEL:

- шланг прох. 32мм x 100м на барабане
- 3 трубоочистные форс.



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС
Посейдон DT530S	Дизель	535 л.с.	250 бар	466 л/мин	Модульная рама под монтаж в ТС	4600 кг

Комплектация REEL:

- шланг прох. 32мм x 100м на барабане
- 3 трубоочистные форс.





СЕРИЯ ПРОТИВО-ПОЖАРНЫХ УСТАНОВОК	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон В6FF-150-14	Бензин	6,5 л.с.	150 бар	14 л/мин	Металлическая рама с откидными ручками для погрузки и переноски	37 кг	550x550x600 мм
Посейдон В6FF-170-12	Бензин	5,6 л/с.	170 бар	12 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 50м на барабане
- пистолет
- удлинительное копые
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ E22 (ВЫСОКОПОТОЧНОЙ)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E22-120-100	Электро (380В)	22 кВт	120 бар	100 л/мин	Тележка на четырех большегрузных колесах	413 кг	1170x670x1300 мм
Посейдон E22-135-85			135 бар	85л/мин			
Посейдон E22-155-75			155 бар	75 л/мин			
Посейдон E22-170-70			170 бар	70 л/мин			
Посейдон E22-220-55			220 бар	55 л/мин			
Посейдон E22-330-35			330 бар	35 л/мин			

Комплектация REEL:

- шланг длиной 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.



АППАРАТЫ СЕРИИ E30 (ВЫСОКОПОТОЧНОЙ)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E30-110-145	Электро (380В)	30 кВт	110 бар	145 л/мин	Тележка на четырех большегрузных колесах (два колеса поворотные с тормозом)	510 кг	1150 x 800 x 1300 мм
Посейдон E30-125-130			125 бар	130 л/мин			
Посейдон E30-155-100			155 бар	100 л/мин			
Посейдон E30-185-85			185 бар	85 л/мин			
Посейдон E30-210-75			210 бар	75 л/мин			
Посейдон E30-230-70			230 бар	70 л/мин			
Посейдон E30-250-60			250 бар	60 л/мин			
Посейдон E30-300-55			300 бар	55 л/мин			
Посейдон E30-500-30			500 бар	30 л/мин			

Комплектация REEL:

- шланг длиной 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.





АППАРАТЫ СЕРИИ Е37 (ВЫСОКОПОТОЧНОЙ)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон Е37-100-200	Электро (380В)	37 кВт	100 бар	200 л/мин	Тележка на четырех большегрузных колесах (два колеса поворотные с тормозом)	540 кг	1250x800x1400 мм
Посейдон Е37-125-160			125 бар	160 л/мин			
Посейдон Е37-155-130			155 бар	130 л/мин			
Посейдон Е37-200-100			200 бар	100 л/мин			
Посейдон Е37-260-75			260 бар	75 л/мин			
Посейдон Е37-320-60			320 бар	60 л/мин			
Посейдон Е37-500-40			500 бар	40 л/мин			

Комплектация REEL:

- шланг длиной 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.



АППАРАТЫ СЕРИИ Е45 (ВЫСОКОПОТОЧНОЙ)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон Е45-120-200	Электро (380В)	45 кВт	120 бар	200 л/мин	Тележка на четырех большегрузных колесах (два колеса поворотные с тормозом)	580 кг	1250x830x1400 мм
Посейдон Е45-150-160			150 бар	160 л/мин			
Посейдон Е45-190-130			190 бар	130 л/мин			
Посейдон Е45-240-100			240 бар	100 л/мин			
Посейдон Е45-300-75			300 бар	75 л/мин			
Посейдон Е45-350-60			350 бар	60 л/мин			

Комплектация REEL:

- Шланг 90 м на барабане
- 2 трубоочистные форсунки



АППАРАТЫ СЕРИИ Е55 (ВЫСОКОПОТОЧНОЙ)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон Е55-130-230	Электро (380В)	55 кВт	130 бар	230 л/мин	Рама под монтаж	640 кг	1430x830x1400 мм
Посейдон Е55-150-200			150 бар	200 л/мин			
Посейдон Е55-180-160			180 бар	160 л/мин			
Посейдон Е55-230-130			230 бар	130 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ Е75 (ВЫСОКОПОТОЧНОЙ)	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон Е75-100-400	Электро (380В)	75 кВт	100 бар	400 л/мин	Рама под монтаж	1500 кг	1700 x 1100 x 1500 мм
Посейдон Е75-130-300			130 бар	300 л/мин			
Посейдон Е75-160-250			160 бар	250 л/мин			
Посейдон Е75-200-200			200 бар	200 л/мин			
Посейдон Е75-240-160			240 бар	160 л/мин			
Посейдон Е75-300-135			300 бар	135л/мин			



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН
С ПОДОГРЕВОМ

АППАРАТЫ СЕРИИ E4/E5-TH-COVER	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E4-150-15-Th-Cover	Электро (380/400В)	4 кВт	150 бар	15 л/мин	Закрытая рама с двумя широкими колесами и одним поворотным	92 кг	880 x 580 x 900 мм	Дизельный котел нагрева воды (от 30 до 150°C)
Посейдон E5-200-15-Th-Cover		5,5 кВт	200 бар	15 л/мин		98 кг	880 x 580 x 900 мм	

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 10м
- пистолет
- удлинительное копые
- форсунка для очистки поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ E4/E5-TH-F-COVER	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E4-150-15-F-Th-Cover	Электро (380/400В)	4 кВт	150 бар	15 л/мин	Закрытая рама с четырьмя широкими колесами, оборудована тормозом	118 кг	880 x 580 x 900 мм	Дизельный котел нагрева воды (от 30 до 150°C)
Посейдон E5-200-15-Th-F-Cover		5,5 кВт	200 бар	15 л/мин		122 кг	880 x 580 x 900 мм	

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 10м
- пистолет
- удлинительное копые
- форсунка для очистки поверхностей и инъекции химического состава
- встроенная емкость для хим. растворов бл



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E5-200-15-UD-ETh-F	Электро (380)	5,5 кВт	200 бар	15 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом.	От 125 кг	1080 x 650 x 790 мм - Gun 1080 x 650 x 950 - Reel	Электрический, проточный водонагреватель, с электронным управлением. Нагрев до 85°C

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет, удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10л



АППАРАТЫ СЕРИИ E7-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E7-210-22-Th	Электро (380)	7,5 кВт	210 бар	21,7 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом.	От 195 кг	1210x750x960 мм - Gun 1210x750x1000 мм - Reel	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон E7-250-15-Th			250 бар	15 л/мин				

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10л

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава
- комплект для нанесения хим. растворов с емкостью 10л





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E7-250-15-Th-F-Cover	Электрод (380/400В)	7,5 кВт	250 бар	15 л/мин	Закрытая рама с четырьмя широкими колесами, оборудована тормозом	160 кг	1040 x 700 x 1100 мм	Дизельный котел нагрева воды (от 30 до 150°C)

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 10м
- пистолет
- удлинительное копы

- форсунка для очистки поверхностей и инъекции химического состава
- встроенная емкость для хим. растворов 8л
- буферный водяной бак



АППАРАТЫ СЕРИИ D12-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон D12-220-15-Th	Дизель	12,5 л.с.	220 бар	15 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 207 кг	1130 x 800 x 1090 мм	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)

Комплектация GUN:

- шланг 8 мм x 15 м
- пистолет
- удлинительное копы
- инжектор
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на пласт.барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- Пистолет
- удлинительное копы
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ B14-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B14-250-17-Th	Бензин	14 л.с.	250 бар	17 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 212 кг	1200x800x1000 мм - Gun 1200x800x1430 - Reel	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон B14-280-15-Th			280 бар	15 л/мин				
Посейдон B14-310-13-Th			310 бар	13 л/мин				

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8 мм / 10 мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копы
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м / 6мм x 60м на пласт.барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копы
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состав



АППАРАТЫ СЕРИИ E15-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E15-360-21-Th	Электрод (380 кВт)	15 кВт	360 бар	21 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	от 277 кг	1145 x 839 x 1021 мм	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон E15-500-17-Th			500 бар	17 л/мин				

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН
С ПОДОГРЕВОМ

АППАРАТЫ СЕРИИ B15-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B15-210-22-Th	Бензин	15 л.с.	210 бар	22 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 215 кг	1200x800x1000 мм - Gun	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон B15-250-17-Th			250 бар	17 л/мин			200x800x1430 мм - Reel	
Посейдон B15-280-15-Th			280 бар	15 л/мин				

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м / 8мм x 7,5м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м / 6мм x 60м на пласт.барабане / 10мм x 90м на метал. барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состав



АППАРАТЫ СЕРИИ D15-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон D15-210-22-Th	Дизель	15 л.с.	210 бар	22 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	До 228 кг.	1150 x 870 x 1070 мм	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон D15-250-15-Th			250 бар	15 л/мин				
Посейдон D15-280-14-Th			280 бар	14 л/мин				

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- Пистолет
- удлинительное копые
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м / 6мм x 60м на пласт.барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- инжектор хим.сост.
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



АППАРАТЫ СЕРИИ B24-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B24-250-30-Th	Бензин	23/24/27 л.с.	250 бар	15 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 240 кг	1200x800x1000 мм - Gun 1200x800x1485 мм - Reel	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон B24-300-22-Th			300 бар	22-25 л/мин				
Посейдон B24-360-21-Th			360 бар	21 л/мин				
Посейдон B24-500-17-Th			500 бар	17 л/мин				

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс. для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм x 90м на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.





АППАРАТЫ СЕРИИ B24S-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B24S-150-50-Th	Бензин	23/24/27 л.с	150 бар	50-52 л/мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	от 493 кг	1500 x 1500 x 1400 мм	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон B24S-200-45-Th			200 бар	40-44 л/мин				
Посейдон B24S-250-30-Th			250-300 бар	30 л/мин				
Посейдон B24S-360-21-Th			360 бар	21 л/мин				

Комплектация REEL:

- встраиваемый модуль нагрева 128кВт Mazzoni (Италия)
- генератор 3,5кВт/220В
- поворотный барабан
- шланг прох. 12мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E30-500-30-Th	Электро (380/400В)	30 кВт	500 бар	30 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	От 376 кг	1430 x 750 x 1200 мм	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс. для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ B35S-MANUAL-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон B35S-160-73-Manual-Th	Бензин	35 л.с.	160 бар	73 л/мин	Рама под монтаж, с силовым блоком на виброопорах	265 кг (без учета водяного бака)	1335 x 1430 x 1050 мм (без учета водяного бака)	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)
Посейдон B35S-200-55-Manual-Th			200 бар	55 л/мин				

Комплектация REEL:

- встраиваемый модуль нагрева 157кВт Mazzoni (Италия)
- генератор 3,5кВт/220В
- поворотный барабан с ручным приводом
- шланг прох. 12,7мм x 90м
- 2 трубоочистные форс.
- бак 1000л на монтажной подставке
- полный монтажный комплект соединительных шлангов и арматуры



АППАРАТЫ СЕРИИ DT45S1-TH	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон DT45S1-500-30-Th	Дизель	45 л.с. / 57 л.с.	500 бар	30 л/мин	Рама по монтаж	от 490 кг	1200x1400x1290 мм	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс. для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ DT45S1-TH-TRAILER	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон DT45S1-500-30-Ku-Th-Trailer	Дизель	45 л.с. / 57 л.с.	500 бар	30 л/мин	Рама с силовым блоком на виброопорах. Монтаж на прицеп.	1300 кг	3100x2100x2200 мм (внутренние габариты фургона)	Дизельный котел нагрева воды Mazzoni (Италия) (от 30 до 150°C)

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 30м на металл. Барабане
- пистолет с удлинительным копом
- 1 форс. для поверхностей
- стационарный ручной барабан НД
- шланг НД прох. 19мм x 25м
- бак для воды 1000 литров
- двухосный прицеп с изотермическим фургоном





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E15-500-17	Электро (380 В)	15 кВт	500 бар	17 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом.	220 кг	1200x750x950 мм
Посейдон E15-500-16				16 л/мин		221 кг	

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E22-500-22	Электро (380 В)	15 кВт	500 бар	22 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	270 кг	1170 x 670 x 830 мм
Посейдон E22-500-21				21 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинит.копье
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E30-500-30	Электро (380 В)	30 кВт	500 бар	30 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	От 360 кг	1140 x 800 x 1130 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей
- бак 100л. с датч. наполнения и опорожнения (опция Tk)



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон B24-500-17	Бензин	23/24/27 л.с.	500 бар	16-17 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 147 кг	1000x760x920 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- 1 форс. для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ E30 СВД	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E30-800-20	Электро (380 В)	30 кВт	800 бар	20 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	340 кг	1130x750x840 мм
Посейдон E30-1000-15			1000 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 10м
- пистолет с упором
- 1 форс.для поверхностей





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E37-500-40	Электро (380 В)	37 кВт	500 бар	40 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах	445 кг	1250x800x910 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E37-600-30	Электро (380 В)	37 кВт	600 бар	30 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах	466 кг	1250x800x910 мм

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ E37	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E37-800-25	Электро (380В)	37 кВт	800 бар	25 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	от 416 кг	1250x800x910 мм
Посейдон E37-1000-20			1000 бар	20 л/мин			
Посейдон E37-1100-16			1100 бар	16 л/мин			
Посейдон E37-1200-15			1200 бар	15 л/мин			
Посейдон E37-1500-13			1500 бар	13 л/мин			
Посейдон E37-2000-10			2000 бар	10 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 10м
- пистолет с упором
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ E30CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E30-Cube-500-30	Электро (380В)	30 кВт	500 бар	30 л/мин	Объемная рама под монтаж	483 кг	1190x800x1100 мм
Посейдон E30-Cube-800-20			800 бар	20 л/мин			
Посейдон E30-Cube-1000-15			1000 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- интегрированный бак для воды из нерж. стали 200 литров
- шланг прох. 10мм x 10м
- пистолет с упором
- 1 форс.для поверхностей



СЕРИЯ АППАРАТОВ E37CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E37Cube-500-40	Электро (380В)	30 кВт	500 бар	40 л/мин	Объемная рама под монтаж	670 кг	1220x800x1110 мм
Посейдон E37Cube-600-30			600 бар	30 л/мин			
Посейдон E37Cube-800-25			800 бар	25 л/мин			
Посейдон E37Cube-1000-20			1000 Бар	20 л/мин			
Посейдон E37Cube-1100-16			1100 Бар	16 л/мин			
Посейдон E37Cube-1200-15			1200 Бар	15 л/мин			
Посейдон E37Cube-1500-13			1500 Бар	13 л/мин			
Посейдон E37Cube-2000-10			2000 бар	10 л/мин			

Комплектация GUN:

- интегрированный бак для воды из нерж. стали 200 литров,
- шланг прох. 10мм / 12мм x 10м / 20м
- пистолет с упором
- 1 форс.для поверхностей



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН
СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон В40-500-22	Бензин	35 / 40 л.с.	500 бар	22 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 210 кг	1062 x 800 x 934 мм
Посейдон В40-500-27			500 бар	27 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм / 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ В40 СВД	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон В40-700-20	Бензин	35 / 40 л.с.	700 бар	20 л/мин	Тележка на 4-х широких колесах, оборудована тормозом. Двигатель на виброопорах.	от 420 кг	1152 x 770 x 982 мм
Посейдон В40-850-15			850 бар	15 л/мин			
Посейдон В40-800-20			800 бар	20 л/мин			
Посейдон В40-1000-15			1000 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 10м
- пистолет с упором
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ DT45S1	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT45S1-500-30	Дизель	45 л.с. / 57 л.с.	500 бар	30 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	от 375 кг	1200 x 950 x 1290 мм
Посейдон DT45S1-800-20			800 бар	20 л/мин			
Посейдон DT45S1-1000-15			1000 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ DT45CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT45Cube-500-30	Дизель	45 л.с. / 57 л.с.	500 бар	30 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	от 450 кг	1360 x 950 x 1310 мм
Посейдон DT45Cube-800-20			800 бар	20 л/мин			
Посейдон DT45Cube-1000-15			1000 бар	15 л/мин			

* - интегрированный бак для воды из нерж. стали 110 литров



АППАРАТЫ СЕРИИ E55CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E55Cube-500-57	Электрo (380В)	55 кВт	500 бар	57 л/мин	Объемная рама под монтаж	1230 кг	1700 x 1100 x 1485 мм
Посейдон E55Cube-600-46			600 бар	46 л/мин			
Посейдон E55Cube-1100-28			1100 бар	28 л/мин			
Посейдон E55Cube-1500-20			1500 бар	20 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ E55	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E55-500-57	Электрo (380В)	55 кВт	500 бар	57 л/мин	Рама на виброопорах под монтаж	540 кг	1430 x 800 x 790 мм
Посейдон E55-600-46			600 бар	46 л/мин			
Посейдон E55-1100-28			1100 бар	28 л/мин			
Посейдон E55-1500-20			1500 бар	20 л/мин			





АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон DT59S-500-40	Дизель	59 л.с.	500 бар	40 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	от 680 кг	1300x1360x1315 мм	Подогрев воды теплообменником

Комплектация REEL-Base:

- поворотный барабан с ручным приводом
- шланг прох. 10мм х 90м
- 2 трубоочистные форс.
- без водяного бака



АППАРАТЫ СЕРИИ DT59S1	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT59S1-500-40	Дизель	59 л.с.	500 бар	40 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	от 600 кг	1340x1000x1385 мм
Посейдон DT59S1-600-30			600 бар	30 л/мин			
Посейдон DT59S1-800-25			800 бар	25 л/мин			
Посейдон DT59S1-1000-20			1000 бар	20 л/мин			
Посейдон DT59S1-1100-17			1100 бар	17 л/мин			
Посейдон DT59S1-1200-15			1200 бар	15 л/мин			
Посейдон DT59S1-1500-13			1500 бар	13 л/мин			
Посейдон DT59S1-2000-10			2000 бар	10 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ D67CUBE / D75CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон D67Cube-500-40	Дизель	67 л.с.	500 бар	40 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	от 750 кг	1550 x 1100 x 1375* мм *высота указана без учета глушителя
Посейдон D67Cube-600-30			600 бар	30 л/мин			
Посейдон D67Cube-800-25			800 бар	25 л/мин			
Посейдон D67Cube-1000-20			1000 бар	20 л/мин			
Посейдон D67Cube-1100-17			1100 бар	17 л/мин			
Посейдон D67Cube-1500-13			1500 бар	13 л/мин			
Посейдон D75Cube-500-40		75 л.с.	500 бар	40 л/мин			
Посейдон D75Cube-600-30			600 бар	30 л/мин			
Посейдон D75Cube-800-25			800 бар	25 л/мин			
Посейдон D75Cube-1000-20			1000 бар	20 л/мин			
Посейдон D75Cube-1100-17			1100 бар	17 л/мин			
Посейдон D75Cube-1500-13			1500 бар	13 л/мин			

Бак-демпфер 130 литров из алюминия или нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки

Комплектация GUN:

- интегрированный бак для воды из нерж. стали 130 литров,
- шланг прох. 10мм х 10м,
- пистолет с упором,
- 1 форс. для поверхностей



АППАРАТЫ СЕРИИ E75-DUAL CVD	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E75-500-80	Электро (380В)	74 кВт	500 бар	80 л/мин	Объемная рама под монтаж	856 кг	1400x1400x1330 мм
Посейдон E75-600-60			600 бар	60 л/мин			
Посейдон E75-800-50			800 бар	50 л/мин			
Посейдон E75-1000-40			1000 бар	40 л/мин			



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН
СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

АППАРАТЫ СЕРИИ E75CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E75Cube-500-76	Электро (380В)	75 кВт	500 бар	76 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	1550 кг (2000 кг для исполнения 2500-13)	1700 x 1100 x 1485 мм (2250 x 1450 x 1750 мм для исполнения 2500-13)
Посейдон E75Cube-600-64			600 бар	64 л/мин			
Посейдон E75Cube-750-53			750 бар	53 л/мин			
Посейдон E75Cube-900-43			900 бар	43 л/мин			
Посейдон E75Cube-1200-34			1200 бар	34 л/мин			
Посейдон E75Cube-1500-26			1500 бар	26 л/мин			
Посейдон E75Cube-2500-13			2500 бар	13 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ E75USCUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон 75USCube-1000-37	Электро (380В)	75 кВт	1000 бар	37 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	от 1650 кг	1800x1400x1485 мм
Посейдон 75USCube-1400-29			1400 бар	29 л/мин			
Посейдон 75USCube-2800-15			2800 бар	15 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ E75	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E75-500-76	Электро (380В)	75 кВт	500 бар	76 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	1422 кг	1800 x 1520 x 1540 мм
Посейдон E75-600-64			600 Бар	64 л/мин			
Посейдон E75-750-53			750 Бар	53 л/мин			
Посейдон E75-900-43			900 Бар	43 л/мин			
Посейдон E75-1200-34			1200 Бар	34 л/мин			
Посейдон E75-1500-26			1500 Бар	26 л/мин			
Посейдон E75-2500-13			2500 бар	13 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ E75US	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E75US-1000-37	Электро (380В)	75 кВт	1000 бар	37 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	1530 кг (1550 кг - во взрывозащищенном исполнении)	2438 x 1524 x 1397 мм
Посейдон E75US-1400-29			1400 Бар	29 л/мин			
Посейдон E75US-2800-15			2800 Бар	15 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ DT100CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT100Cube-500-57	Дизель	100 л.с.	500 бар	57 л/мин	Объемная рама под монтаж	от 1600 кг	2150 x 1130 x 1410* мм *высота указана без учета глушителя
Посейдон DT100Cube-500-57			600 бар	46 л/мин			
Посейдон DT100Cube-500-57			1100 бар	28 л/мин			
Посейдон DT100Cube-500-57			1500 бар	20 л/мин			

Бак-демпфер 200 л. с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки.





АППАРАТЫ СЕРИИ DT125	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT125-1032-38	Дизель	125 л.с.	1032 бар	38 л/мин	Объемная рама под монтаж	1634 кг	2642x1524x1803 мм
Посейдон DT125-1400-29			1400 бар	29 л/мин			
Посейдон DT125-2800-15			2800 бар	15 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ D130CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон D130Cube-500-76	Дизель	125 л.с.	500 бар	76 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	2000 кг	2250 x 1750 x 2000 мм
Посейдон D130Cube-600-64			600 бар	64 л/мин			
Посейдон D130Cube-750-53			750 бар	53 л/мин			
Посейдон D130Cube-900-43			900 Бар	43 л/мин			
Посейдон D130Cube-1200-34			1200 Бар	34 л/мин			
Посейдон D130Cube-1500-26			1500 Бар	26 л/мин			
Посейдон D130Cube-2500-13			2500 бар	13 л/мин			

Бак-демпфер 200 л. с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки



АППАРАТЫ СЕРИИ E132	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E132-700-100	Электро (380В)	132 кВт	700 бар	100 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	От 1800 кг	1900 x 1800 x 1860мм
Посейдон E132-800-90			800 Бар	90 л/мин			
Посейдон E132-900-73			900 Бар	73 л/мин			
Посейдон E132-1100-63			1100 бар	63 л/мин			
Посейдон E132-1300-53			1300 бар	53 л/мин			
Посейдон E132-1500-43			1500 бар	43 л/мин			
Посейдон E132-2500-25			2500 бар	25 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ E132 CUBE-BOX	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E132Cube-Box-700-100	Электро (380В)	132 кВт	700 бар	100 л/мин	Закрытый анти-вандаальный и осадко-защищенный бокс	От 2000 кг	2250 x 1300 x 1700 мм
Посейдон E132Cube-Box-800-90			800 Бар	90 л/мин			
Посейдон E132Cube-Box-900-73			900 Бар	73 л/мин			
Посейдон E132Cube-Box-1100-63			1100 бар	63 л/мин			
Посейдон E132Cube-Box-1300-53			1300 бар	53 л/мин			
Посейдон E132Cube-Box-1500-43			1500 бар	43 л/мин			
Посейдон E132Cube-Box-2500-25			2500 бар	25 л/мин			





АППАРАТЫ СЕРИИ E132CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E132Cube-160-390	Электро (380В)	132 кВт	160 бар	390 л/мин	Объемная рама под монтаж	От 1800 кг	2250 x 1300 x 1700 мм
Посейдон E132Cube-190-326			190 бар	326 л/мин			
Посейдон E132Cube-230-270			230 бар	270 л/мин			
Посейдон E132Cube-280-220			280 бар	220 л/мин			
Посейдон E132Cube-350-173			350 бар	173 л/мин			
Посейдон E132Cube-400-140			400 бар	140 л/мин			
Посейдон E132Cube-700-100			700 бар	100 л/мин			
Посейдон E132Cube-800-90			800 Бар	90 л/мин			
Посейдон E132Cube-900-73			900 Бар	73 л/мин			
Посейдон E132Cube-1100-63			1100 бар	63 л/мин			
Посейдон E132Cube-1300-53			1300 бар	53 л/мин			
Посейдон E132Cube- 1500-43			1500 бар	43 л/мин			
Посейдон E132Cube- 2500-25			2500 бар	25 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ E160, 160CUBE, 160CUBE-BOX	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E160-200-420	Электро (380В)	160 кВт	200 бар	420 л/мин	Объемная или обычная рама, закрытый антивандальный и осадкозащитный бокс.	От 3200 кг	2500 x 1500 x 1800 мм
Посейдон E160-220-370			220 Бар	370 л/мин			
Посейдон E160-250-315			250 Бар	315 л/мин			
Посейдон E160-300-270			300 Бар	270 л/мин			
Посейдон E160-350-225			350 Бар	225 л/мин			
Посейдон E160-400-190			400 Бар	190 л/мин			
Посейдон E160-800-100			800 Бар	100 л/мин			
Посейдон E160-1000-75			1000 бар	75 л/мин			
Посейдон E160-1200-65			1200 бар	65 л/мин			
Посейдон E160-1500-50			1500 бар	50 л/мин			
Посейдон E160-2000-37			2000 бар	37 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ DT170CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT170Cube-700-77	Дизель	170 л.с.	700 бар	77 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	2300 кг	2250 x 1750 x 2000 мм
Посейдон DT170Cube-800-67			800 бар	67 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-900-75			900 бар	75 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-1100-50			1100 Бар	50 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-1300-40			1300 Бар	40 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-1500-36			1500 бар	36 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-2500-20			2500 бар	20 л/мин			

Бак-демпфер 200 л. с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки





АППАРАТЫ СЕРИИ DT170USCUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT170USCube-1000-37	Дизель	170 л.с.	1000 бар	37 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	2000 кг	2250 x 1750 x 2000 мм
Посейдон DT170USCube-1400-29			1400 бар	29 л/мин			
Посейдон DT170USCube-2800-15			2800 бар	15 л/мин			

Бак-демпфер 200 л. с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки



АППАРАТЫ СЕРИИ DT70CUBE-BOX	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT170Cube-700-77-Box	Дизель	170 л.с.	700 бар	77 л/мин	Закрытый анти-вандалный и осадко-защищенный бокс.	от 1900 кг	2540 x 1540 x 1620 мм
Посейдон DT170Cube-800-70-Box			800 бар	70 л/мин			
Посейдон DT170Cube-900-63-Box			900 бар	63 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-1100-50-Box			1100 Бар	50 л/мин			
Посейдон DT170Cube-1300-40-Box			1300 Бар	40 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-1500-36-Box			1500 Бар	36 л/мин			
Посейдон DT170 Cube-2500-20-Box			2500 бар	20 л/мин			



АППАРАТ	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT200Cube-2500-25	Дизель	200 л.с.	2500 бар	25 л/мин	Объемная рама под монтаж	2000 кг	2250 x 1450 x 1750 мм

Бак-демпфер 200 л. из нержавеющей стали с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки.



АППАРАТЫ СЕРИИ E250, E250CUBE, E250CUBE-BOX	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E250-200-620	Электро (380В)	250 кВт	200 бар	620 л/мин	Объемная или обычная рама, закрытый антивандальный и осадко-защищенный бокс	от 3500 кг	2855 x 1740 x 1766 мм
Посейдон E250-250-466			250 Бар	466 л/мин			
Посейдон E250-400-276			400 Бар	276 л/мин			
Посейдон E250-800-143			800 Бар	143 л/мин			
Посейдон E250-1000-113			1000 Бар	113 л/мин			
Посейдон E250-1200-100			1200 Бар	100 л/мин			
Посейдон E250-1500-75			1500 Бар	75 л/мин			



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПОСЕЙДОН
СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

АППАРАТЫ СЕРИИ E355, E355CUBE, E355CUBE-BOX	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E355-200-900	Электро (380В)	355 кВт	200 бар	900 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	4000 кг	2800x1800x1800 мм
Посейдон E355-220-780			220 бар	780 л/мин			
Посейдон E355-250-673			250 бар	673 л/мин			
Посейдон E355-300-573			300 бар	573 л/мин			
Посейдон E355-350-482			350 бар	482 л/мин			
Посейдон E355-400-400			400 бар	400 л/мин			
Посейдон E355-800-206			800 бар	206 л/мин			
Посейдон E355-1000-163			1000 Бар	163 л/мин			
Посейдон E355-1200-143			1200 Бар	143 л/мин			
Посейдон E355-1500-108			1500 бар	108 л/мин			



АППАРАТЫ СЕРИИ DT350CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT350Cube-200-616	Дизель	345 л.с.	200 бар	616 л/мин	Объемная рама под монтаж	4000 кг	3500 x 1750 x 2200 мм (высота без учета глушителя)
Посейдон DT350Cube-220-536			220 бар	536 л/мин			
Посейдон DT350Cube-250-465			250 бар	465 л/мин			
Посейдон DT350Cube-300-397			300 бар	397 л/мин			
Посейдон DT350Cube-350-331			350 бар	331 л/мин			
Посейдон DT350Cube-400-274			400 бар	274 л/мин			
Посейдон DT350Cube-800-142			800 бар	142 л/мин			
Посейдон DT350Cube-1000-112			1000 бар	112 л/мин			
Посейдон DT350Cube-1200-99			1200 бар	99 л/мин			
Посейдон DT350Cube-1500-74			1500 бар	74 л/мин			

Бак-демпфер 200–500 л. с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки



АППАРАТЫ СЕРИИ DT400	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT400-800-143	Дизель	380-420 л.с	800 бар	143 л/мин	На базе автомобиля ISUZU NQR90 с тепло и звуко-изолированным фургоном	9500 кг	5200 x 2200 x 2100 мм
Посейдон DT400-1000-113			1000 бар				
Посейдон DT400-1200-99			1200 бар	99 л/мин			
Посейдон DT400-1500-75			1500 бар	75 л/мин			





АППАРАТЫ СЕРИИ DT450CUBE	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT450Cube-200-747	Дизель	450 л.с.	200 бар	747 л/мин	Объемная или обычная рама под монтаж	4500 кг	3970 x 1760 x 2210 мм (высота без учета глушителя)
Посейдон DT450Cube-250-560			250 бар	560 л/мин			
Посейдон DT450Cube-300-477			300 бар	477 л/мин			
Посейдон DT450Cube-350-400			350 бар	400 л/мин			
Посейдон DT450Cube-400-332			400 бар	332 л/мин			
Посейдон DT450Cube-800-172			800 бар	172 л/мин			
Посейдон DT450Cube-1000-136			1000 бар	136 л/мин			
Посейдон DT450Cube-1200-119			1200 бар	119 л/мин			
Посейдон DT450Cube-1500-90			1500 бар	90 л/мин			

Бак-демпфер 500 л. с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки.



АППАРАТЫ СЕРИИ DT530CONT	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT530Cont-200-896	Дизель	345 л.с.	200 бар	896 л/мин	В утепленном звуко-изолированном контейнере.	5000 кг	4000 x 1800 x 2250 мм (габариты без учета глушителя)
Посейдон DT530Cont-220-781			220 бар	781 л/мин			
Посейдон DT530Cont-250-673			250 бар	673 л/мин			
Посейдон DT530Cont-300-573			300 бар	573 л/мин			
Посейдон DT530Cont-350-482			350 бар	482 л/мин			
Посейдон DT530Cont-400-398			400 бар	398 л/мин			
Посейдон DT530Cont-800-206			800 бар	206 л/мин			
Посейдон DT530Cont-1000-163			1000 бар	163 л/мин			
Посейдон DT530Cont-1200-143			1200 бар	143 л/мин			
Посейдон DT530Cont-1500-108			1500 бар	108 л/мин			

Бак-демпфер объемом 1000 л., с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки.



АППАРАТЫ СЕРИИ DT530TRUCK	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон DT530Truck-200-896	Дизель	535 л.с.	200 бар	896 л/мин	На шасси, в утепленном звуко-изолированном фургоне.	4500 кг	5900 x 2500 x 2100 мм
Посейдон DT530Truck-220-781			220 бар	781 л/мин			
Посейдон DT530Truck-250-673			250 бар	673 л/мин			
Посейдон DT530Truck-300-573			300 бар	573 л/мин			
Посейдон DT530Truck-350-482			350 бар	482 л/мин			
Посейдон DT530Truck-400-398			400 бар	398 л/мин			
Посейдон DT530Truck-800-206			800 бар	206 л/мин			
Посейдон DT530Truck-1000-163			1000 бар	163 л/мин			
Посейдон DT530Truck-1200-143			1200 бар	143 л/мин			
Посейдон DT530Truck-1500-108			1500 бар	108 л/мин			

Бак-демпфер объемом 1000 литров, с клапаном контроля заполнения, датчиком опорожнения, люком для очистки.



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E5-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E5-150-21-1Ex	Электро (380В)	5,5 кВт	150 бар	21 л/мин	Мобильное (тележка)	От 115 кг	990 x 630 x 870 мм
Посейдон E5-200-15-1Ex			200 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 50м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E7-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E7-150-24-1Ex	Электро (380В)	7,5 кВт	150 бар	24 л/мин	Тележка на четырех широких колесах, оборудована тормозом)	От 135 кг	1085 x 675 x 870 мм - Gun
Посейдон E7-200-20-1Ex			200 бар	20 л/мин			1085 x 675 x 990 мм - Reel
Посейдон E7-210-22-1Ex			210 бар	21,7 л/мин			
Посейдон E7-250-15-1Ex			250 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава

Комплектация REEL:

- шланг прох. 8мм x 60м на барабане
- 2 трубоочистные форс.
- роторная трубоочистная форсунка
- шланг прох. 8мм x 5м
- пистолет
- удлинительное копые
- 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°)
- форсунка для инъекции химического состава



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E11-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E11-120-50-1Ex	Электро (380 В)	11кВт	120 бар	50 л/мин	Тележка на четырех широких колесах, оборудована тормозом	165 кг (Gun),	1120 x 740 x 880 мм
Посейдон E11-200-30-1Ex			200 бар	30 л/мин		195 кг (Reel)	
Посейдон E11-350-17-1Ex			350 бар	17 л/мин			
Посейдон E11-400-15-1Ex			400 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 6 мм / 8мм x 90м на барабане
- 2 трубоочистные форс.

Комплектация REEL:

- шланг прох. 12мм x 90м на барабане
- 2 трубоочистные форс.



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E15-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E15-150-50-1Ex	Электро (380 кВт)	15 кВт	150 бар	50 л/мин	Тележка на четырех большихгрузных поворотных колесах с тормозом	От 172 кг	1140 x 635 x 890 мм
Посейдон E15-200-40-1Ex			200 бар	40 л/мин			
Посейдон E15-250-30-1Ex			250 бар	30 л/мин			
Посейдон E15-360-21-1Ex			360 бар	21 л/мин			
Посейдон E15-500-17-1Ex			500 бар	17 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс.для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг прох. (10 мм / 12 мм x 90 м) на метал.барабане
- 2 трубоочистные форс.





Аппарат во взрывозащищенном исполнении

АППАРАТЫ СЕРИИ E22-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E22-120-100-1Ex	Электро (380В)	22 кВт	120 бар	100 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	От 308 кг	1220 x 700 x 880 мм
Посейдон E22-155-75-1Ex			155 бар	75 л/мин			
Посейдон E22-220-55-1Ex			220 бар	55 л/мин			
Посейдон E22-330-35-1Ex			330 бар	35 л/мин			
Посейдон E22-500-22-1Ex			500 бар	22 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 8мм x 15м
- пистолет
- 1 форс. для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг 90м на метал. барабане
- 2 трубоочистные форс.



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E30-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E30-110-145-1Ex	Электро (380В)	30 кВт	110 бар	145 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	от 305 кг	1285 x 600 x 830 мм
Посейдон E30-120-130-1Ex			120 бар	130 л/мин			
Посейдон E30-150-100-1Ex			150 бар	100 л/мин			
Посейдон E30-210-75-1Ex			210 бар	75 л/мин			
Посейдон E30-250-60-1Ex			250 бар	60 л/мин			
Посейдон E30-300-55-1Ex			300 бар	55 л/мин			
Посейдон E30-350-35-1Ex			350 бар	35 л/мин			
Посейдон E30-500-30-1Ex			500 бар	30 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс. для поверхностей

Комплектация REEL:

- 90м на метал. барабане
- 2 трубоочистные форс.



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E30-1Ex SVD	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E30-800-20-1Ex	Электро (380 В)	30 кВт	800 бар	20 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	от 340 кг	1285 x 600 x 830 мм
Посейдон E30-1000-15-1Ex			1000 бар	15 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 10м
- пистолет с упором
- 1 форс. для поверхностей



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E37-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E37-100-200-1Ex	Электро (380В)	37 кВт	100 бар	200 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	от 480 кг	1300x900x910 мм
Посейдон E37-155-130-1Ex			155 бар	130 л/мин			
Посейдон E37-200-100-1Ex			200 бар	100 л/мин			
Посейдон E37-320-60-1Ex			320 бар	60 л/мин			
Посейдон E37-500-40-1Ex			500 бар	40 л/мин			
Посейдон E37-600-30-1Ex			600 бар	30 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм x 15м
- пистолет
- 1 форс. для поверхностей

Комплектация REEL:

- шланг 90м на метал. барабане
- 2 трубоочистные форс.



Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E37-1Ex СВД	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E37-800-25-1Ex	Электро (380 В)	37 кВт	800 бар	25 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах с тормозом	От 449 кг	1300 x 900 x 910 мм
Посейдон E37-1000-20-1Ex			1000 бар	20 л/мин			
Посейдон E37-1100-16-1Ex			1100 бар	16 л/мин			
Посейдон E37-1200-15-1Ex			1200 бар	15 л/мин			
Посейдон E37-1500-13-1Ex			1500 бар	13 л/мин			
Посейдон E37-2000-10-1Ex			2000 бар	10 л/мин			

Комплектация GUN:

- шланг прох. 10мм / 12мм x 10м / 20м
- пистолет с упором
- 1 форс. для поверхностей

Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E55-1Ex СВД	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E55-130-230-1Ex	Электро (380 В)	55 кВт	130 бар	230 л/мин	Рама под монтаж	540 кг	1430 x 800 x 790 мм
Посейдон E55-150-200-1Ex			150 бар	200 л/мин			
Посейдон E55-180-160-1Ex			180 бар	160 л/мин			
Посейдон E55-230-130-1Ex			230 бар	130 л/мин			
Посейдон E55-500-57-1Ex			500 бар	57 л/мин			
Посейдон E55-600-46-1Ex			600 бар	46 л/мин			
Посейдон E55-1100-28-1Ex			1100 бар	28 л/мин			
Посейдон E55-1500-20-1Ex			1500 бар	20 л/мин			

Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E75-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E75-100-400-1Ex	Электрический асинхронный двигатель во взрывозащищенном исполнении	75 кВт	100 бар	400 л/мин	Рама под монтаж	1550 кг	1700 x 1100 x 1000 мм
Посейдон E75-130-300-1Ex			130 бар	300 л/мин			
Посейдон E75-160-250-1Ex			160 Бар	250 л/мин			
Посейдон E75-200-200-1Ex			200 Бар	200 л/мин			
Посейдон E75-240-160-1Ex			240 Бар	160 л/мин			
Посейдон E75-300-135-1Ex			300 Бар	135 л/мин			
Посейдон E75-500-76-1Ex			500 Бар	76 л/мин			
Посейдон E75-600-64-1Ex			600 Бар	64 л/мин			
Посейдон E75-750-53-1Ex			750 Бар	53 л/мин			
Посейдон E75-900-43-1Ex			900 Бар	43 л/мин			
Посейдон E75-1200-34-1Ex			1200 Бар	34 л/мин			
Посейдон E75-1500-26-1Ex			1500 бар	26 л/мин			

Аппарат во взрывозащищенном исполнении



АППАРАТЫ СЕРИИ E132-1Ex	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E132-700-100-1Ex	Электро (380В)	132 кВт	700 бар	100 л/мин	Рама под монтаж	2100 кг	1900 x 1100 x 1000 мм
Посейдон E132-800-90-1Ex			800 Бар	90 л/мин			
Посейдон E132-900-73-1Ex			900 Бар	73 л/мин			
Посейдон E132-1100-63-1Ex			1100 Бар	63 л/мин			
Посейдон E132-1300-53-1Ex			1300 Бар	53 л/мин			
Посейдон E132-1500-43-1Ex			1500 Бар	43 л/мин			
Посейдон E132-2500-25-1Ex			2500 Бар	25 л/мин			



МАЛЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ТЕПЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

МАЛЫЕ АППАРАТЫ СЕРИИ TESTER	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ	ПРИМЕЧАНИЕ
Посейдон E2-150-9-Handy-Tester	Электро (220В)	2,3 кВт	до 150 бар	9 л/ мин	Переносная рама с ручкой	22,0	510 x 240 x 320 мм	
Посейдон E2-110-12-Tester	Электро (220В)	2,2 кВт	110 бар	12 л/ мин	Тележка на 2-х колесах	35,0	715 x 522 x 965 мм	Аксиальный насос
Посейдон E3-150-10-Tester	Электро (220В)	3 кВт	150 бар	10 л/ мин	Тележка на 2-х колесах	45,0	630 x 530 x 940 мм	
Посейдон E3-200-11-Tester	Электро (220В)	3 кВт	200 бар	11 л/ мин	Тележка на 2-х колесах	45,0	630 x 530 x 940 мм	
Посейдон E5-150-21-Tester	Электро (380В)	5,5 кВт	170 бар	21 л/мин	Тележка на 2-х широких колесах	50,0	715 x 522 x 965 мм	
Посейдон E5-200-15-Tester	Электро (380В)	5,5 кВт	230 бар	15 л/мин	Тележка на 2-х широких колесах	50,0	715 x 522 x 965 мм	



МОЩНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ТЕПЛОДОСНАБЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

МОЩНЫЕ АППАРАТЫ СЕРИИ TESTER	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	РАСХОД ВОДЫ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС	ГАБАРИТЫ
Посейдон E7-210-22-Tester	Электро (380В)	7,5 кВт	210 бар	21,7 л/мин	Тележка на четырех широких колесах, оборудована тормозом	100,0	960 x 584 x 810 мм
Посейдон E11-120-50-Tester	Электро (380В)	11кВт	120 бар	50 л/мин		125,0	1015 x 625 x 1060 мм
Посейдон E11-200-30-Tester	Электро (380В)	11кВт	200 бар	30 л/мин		135,0	1015 x 625 x 1060 мм
Посейдон E11-350-17-Tester	Электро (380В)	11кВт	350 бар	17 л/мин		135,0	1015 x 625 x 1060 мм
Посейдон E15-150-50-Tester	Электро (380 В)	15кВт	150 бар	50 л/мин		205,0	1200 x 750 x 1120 мм
Посейдон E15-250-30-Tester	Электро (380 В)	15кВт	250 бар	30 л/мин		205,0	1200 x 750 x 1120 мм
Посейдон E15-360-21-Tester	Электро (380 В)	15кВт	360 бар	21 л/мин		215,0	1200 x750 x 1120 мм
Посейдон E15-500-17-Tester	Электро (380 В)	15 кВт	500 бар	17 л/мин		180,0	1200 x750 x950 мм
Посейдон E15-500-16-Tester	Электро (380 В)	15 кВт	500 бар	16 л/мин		181,0	1200 x 750 x 950 мм
Посейдон E22-500-22-Tester	Электро (380 В)	15 кВт	500 бар	22 л/мин		225,0	1170 x 670 x 830 мм
Посейдон E30-500-30-Tester	Электро (380 В)	30 кВт	500 бар	30 л/мин	Тележка на четырех большегрузных поворотных колесах	280,0	1140 x 800 x1130 мм
Посейдон E37-500-40-Tester	Электро (380 В)	37 кВт	500 бар	40 л/мин		440,0	1250 x 800 x 910 мм
Посейдон E37-600-30-Tester	Электро (380 В)	37 кВт	600 бар	30 л/мин		440,0	1250 x 800 x 910 мм




ПОСЕЙДОН TESTER НА ДАВЛЕНИЕ 1000 - 2800 БАР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

СВД АППАРАТЫ СЕРИИ TESTER	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ИСПОЛНЕНИЕ	ВЕС
Посейдон СВД E-Tester	Электро (380В)	37кВт - 355 кВт	1000 бар - 2800 бар	Рама под монтаж	от 500,0
Посейдон СВД D-Tester	Дизель	45 л.с. - 535 л.с.	1000 бар - 2800 бар		

РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМ САМОПИСЦЕМ И ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ДО 1000 БАР. ПОСЕЙДОН ELREC.1000-1/2BSP(M)





НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ТРУБ И КАНАЛОВ



НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ДЛЯ ШЛАНГА



БАРАБАНЫ
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ
200-350 БАР



ШЛАНГИ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 150-500 БАР



ПЕДАЛИ НОЖНЫЕ
(ДО 600 БАР)



ПИСТОЛЕТЫ И КОПЬЯ
ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ (ДО 600 БАР)



НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХ-
НОСТЕЙ
НА ДАВЛЕНИЕ ДО 600 БАР




ВОДОПЕСКОСТРУЙНАЯ
ОСНАСТКА



ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ
И ХИМИЧЕСКИЕ ИНЖЕКТОРЫ
ВЫСОКОГО И НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ



ПОЛОМОЕЧНЫЕ НАСАДКИ
ДО 350 БАР



МОДУЛИ НАГРЕВА ВОДЫ ПЕРЕ-
ВОЗНЫЕ И ВСТРАИВАЕМЫЕ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
РЕЗЕРВУАРОВ, ЕМКОСТЕЙ
И ЦИСТЕРН 100-350 БАР



ПОДКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ
И СТАНЦИИ



ЭЖЕКТОРЫ ДЛЯ ОТКАЧКИ



НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
МУСОРОПРОВОДОВ,
ДЫМОХОДОВ,
ВОЗДУХОВОДОВ



ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
ОПЕРАТОРА ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ




КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ
АКСЕССУАРЫ



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ




АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



**БАРАБАНЫ СВЕРХВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
500 - 2800 БАР**



**ГИБКИЕ И ЖЁСТКИЕ КОПЬЯ
СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
1000-2800 БАР**



**ПЕДАЛИ НОЖНЫЕ
(800-2800 БАР)**



**ПИСТОЛЕТЫ
НА ДАВЛЕНИЕ 1000 БАР
И ВЫШЕ**



**НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
НА ДАВЛЕНИЕ
700 - 2800 БАР**



**НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ И КОТЛОВ
350 - 2800 БАР**



**НАСАДКИ ДЛЯ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ**



**ВОДОПЕСКОСТРУЙНАЯ
ОСНАСТКА**



**ВЕРТЛЮГИ
СВЕРХВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ**




**ПОЛОМОЕЧНЫЕ НАСАДКИ
500-2800 БАР**



**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ И
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ**



**ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
И АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ КОТЛОВ И
ПЕЧЕЙ**



НАСАДКИ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ




СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА



АКСЕССУАРЫ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ, ЕМКОСТЕЙ И ЦИСТЕРН, ДО 1500 БАР



НАСАДКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН



СИСТЕМЫ РАЗРУШЕНИЯ И СКАРИФИКАЦИЯ БЕТОНА



ПОДКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ И СТАНЦИИ



ОСНАСТКА ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ И БЕЗАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ОДЕЖДА ДО 3000 БАР



ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕРХВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ



ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОТЛОВ И ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Компания
ЗЕТ-ТЕХНО®



ПОСЕЙДОН



📍 143500, Московская область,
г. Истра, Железнодорожный проезд, д. 5Б

☎ +7 (495) 734-99-57, 8-800-555-7997

✉ zakaz@zetec.ru

➔ www.zetec.ru

2025