

Электромеханический аппарат MRP (Крот-Мини Pro)



General
PIPE CLEANERS



Новинка в семействе электромеханических аппаратов для прочистки канализации. Небольшой размер, эргономичная ручка, колеса для более удобного перемещения, оптимальное сочетание мощности, цены и качества – все это прочистная барабанная машина Крот-Мини Pro производства компании General Pipe Cleaners (США). Данное оборудование идеально подходит для очистки внутридомовых канализационных труб и других трубопроводов диаметром от 15 до 150 мм. Удобная конструкция со спиралью в барабане делает приятной любую «грязную» работу. Оборудование данной серии предназначено для широкого круга потребителей от домовладельцев до служб ЖКХ, гостиниц, автозаправок, промышленных предприятий. Наличие тележки на колесах со складывающейся ручкой, обеспечит комфортную транспортировку и хранение данного аппарата.

Особенности:

- Работа с разными барабанами и спиралями диаметром от 6 до 13 мм.
- Легкая процедура замены барабана.
- Распределяющая труба внутри барабана облегчает работу.
- Устройство автоматической подачи спирали (опция по заказу).
- Спирали "FLEXICORE", на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают непревзойденной прочностью и достаточной гибкостью. **Спирали настолько прочны, что имеют гарантию 1 год на работу в любых условиях.**
- Большой крутящий момент позволяет удалять стойкие загрязнения.
- 4 различные насадки в стандартной комплектации позволяют выполнять полную прочистку труб и удаление посторонних предметов.
- Пневматическая ножная педаль.
- Корпус имеет двойную изоляцию.

Технические характеристики:

- **Тип** - барабанный (рабочая спираль находится в барабане)
- **Эргономика** - складная ручка для удобства транспортировки
- **Управление** - пневматическая педаль
- **Мотор**: реверсивный, мощность 300 Вт, 220В
- **Емкость барабана**: 30м x 10мм или 23м x 13мм
- **Диаметр барабана**: 340мм
- **Ножная педаль**: пневматическая, без электрической связи с двигателем
- **Крутящий момент на спирали**: 91 Нм
- **Колеса**: два полупневматических колеса диаметром 150 мм
- **Кожаные перчатки**: защищают руки при работе со спиралью
- **Габариты**: 560x410x960 мм (высота 520 мм со сложенной ручкой)
- **Вес** (без спирали): 25 кг
- **УЗО**: устройство защитного отключения (на вилке), позволяет безопасно работать во влажных помещениях – опция
- Автоматическая подача спирали (PO-MR) - опция

Интересный аксессуар!

GEN-EYE (XS-150) Комплект для радиопоиска трубопроводов, мест положения насадок гидродинамических и спиральных машин

На заметку!

Преимущества машин барабанного типа (спираль в барабане):

- Спираль находится в барабане, что облегчает переноску и делает работу более чистой и удобной
- Спираль единая
- Большой крутящий момент

На заметку!

Барабанные прочистные машины требуют меньшей мощности двигателя, чем секционные машины, для выполнения той же работы. Благодаря своей конструкции, барабанные машины работают на медленной скорости и большом крутящем моменте. Это как трактор и легковой автомобиль: трактор даже с двигателем меньшей мощности пролезает через грязь, так и спираль, приводимая барабанным аппаратом, пробивает и перемалывает засор. Кроме того, относительно медленное вращение позволяет четко контролировать процесс очистки, не допуская нестандартных ситуаций: перегиба или перелома спирали, травм оператора и др.

Гарантия:

- Гарантия 3 года на работу в любых условиях.
- Гарантия на рабочие спирали - 1 год.

Применяемые спирали Flexicore:

Артикул	Описание спирали	Диаметр очищаемых труб, мм	Вес, кг
50EM2	10мм x 15м	40 - 100 (40 - 75**)	9
75EM2	10мм x 23м	40 - 100 (40 - 75**)	11,4
50EM3	13мм x 15м	50 - 150 (50 - 100**)	11,8
75EM3	13мм x 23м	50 - 150 (50 - 100**)	17,7
100EM2	10мм x 30м	40 - 100 (40 - 75**)	15

** - Для тяжелых засоров.



Спираль FLEXICORE®

Скидка 20% на дополнительные спирали при одновременной покупке вместе с аппаратом.

Спецификация:

Артикул	Название	Вес брутто, кг
MRP	Электромеханический прочистной аппарат MRP (Крот-Мини Pro) для внутренних сетей, Ду= 15 - 150мм (без спиралей и аксессуаров) включает: тележка на 6-дюймовых колесах, складная ручка, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки (вес в упаковке 20 кг) (General Pipe Cleaners, США)	20,0
Полностью готовые к работе комплектации:		
MRP-A	Электромеханический прочистной аппарат MRP (Крот-Мини Pro) для внутренних сетей, Ду= 15 - 150мм. <u>Комплектация:</u> водонепроницаемая педаль, тележка на 6-дюймовых колесах, складная ручка, рабочие перчатки, спираль 10мм x 15 метров, 4 насадки (General Pipe Cleaners, США)	26,8
MRP-B	Электромеханический прочистной аппарат MRP (Крот-Мини Pro) для внутренних сетей, Ду= 15 - 150мм. <u>Комплектация:</u> водонепроницаемая педаль, тележка на 6-дюймовых колесах, складная ручка, рабочие перчатки, спираль 10мм x 23 метров, 4 насадки (General Pipe Cleaners, США)	30,9
MRP-C	Электромеханический прочистной аппарат MRP (Крот-Мини Pro) для внутренних сетей, Ду= 15 - 150мм. <u>Комплектация:</u> водонепроницаемая педаль, тележка на 6-дюймовых колесах, складная ручка, рабочие перчатки, спираль 13мм x 15 метров, 4 насадки (General Pipe Cleaners, США)	30,9
MRP-D	Электромеханический прочистной аппарат MRP (Крот-Мини Pro) для внутренних сетей, Ду= 15 - 150мм. <u>Комплектация:</u> водонепроницаемая педаль, тележка на 6-дюймовых колесах, складная ручка, рабочие перчатки, спираль 13мм x 23 метров, 4 насадки (General Pipe Cleaners, США)	36,4
MRP-E	Электромеханический прочистной аппарат MRP (Крот-Мини Pro) для внутренних сетей, Ду= 15 - 150мм. <u>Комплектация:</u> водонепроницаемая педаль, тележка на 6-дюймовых колесах, складная ручка, рабочие перчатки, спираль 10мм x 30 метров, 4 насадки (General Pipe Cleaners, США)	36,4
Аксессуары:		

50EM2	Спираль 10мм х 15м для труб Ду = 50 - 100мм	8.2
50EM3	Спираль 13мм х15м для труб Ду = 50 - 150мм	11.4
75EM2	Спираль 10мм х 22,5м	11,4
75EM3	Спираль 13мм х 22,5м	17,7
100EM2	Спираль 10мм х 30м	15
J50	Барабан со спиралью 6мм х 15м для труб Ду = 15 - 50*	5,5
J50A	Барабан со спиралью 8мм х 15м для труб Ду = 20 - 75*	6,8
PO-MR	Устройство автоматической подачи спирали	5
MRCS	Набор насадок (4 шт.)	0,9
UZO	УЗО на вилке	0,1
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8м	11.0
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4.5

Насадки:

Артикул	Название	Для спиралей, мм	Изображение
	Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин.		
АН	Насадка стрела	8, 10, 13	
1-1/4 SCB	Скребок 1-1/4SCB (для труб 40 - 100 мм)	8, 10	
FAH	Гибкая стрела	8, 10	
DHBG	Бурав на шарнире	8, 10	
BG	Бурав	8, 10	
1-1/2UC	Скребок 1-1/2UC (для труб 50 - 150 мм)	10, 13	
2UC	U-образный зубчатый скребок-резак 2UC (для труб 60 - 200 мм)	13, 16, 19	
RTR-1	Бурав-экстрактор	10, 13	
DHF	Шарнир для насадки	8, 10	
2SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 2SCB (для труб 60 - 200 мм)	13, 16, 19	

3SCB	С-образный зубчатый скребок-резак 3SCB (для труб 100 - 230 мм)	13, 16, 19	
4SCB	С-образный зубчатый скребок-резак 4SCB (для труб 130 - 250 мм)	13, 16, 19	
3RSB	Роторная пила 3RSB (для труб 100 - 230 мм)	13, 16, 19	
4RSB	Роторная пила 4RSB (для труб 130 - 250 мм)	13, 16, 19	
1CG	Измельчитель засора 1CG (для труб 40 - 100 мм)	8, 10	
11/2CG	Измельчитель засора 11/2CG (для труб 50 - 150 мм)	10, 13	
2CG	Измельчитель засора 2CG(для труб 60 - 200 мм)	13, 16, 19	
	Наборы насадок для спиралей FLEXICORE		
MRCS	Набор насадок для аппаратов MR, XP. Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2SCB, BG	10, 13	
JRCS	Набор насадок для аппаратов Т-3. Набор включает: LE-1, АН, 1-1/2UC, 2SCB, 3SCB, 4SCB, 3RSB, RTR-1	10, 13	



Легко складывающаяся ручка



Очистка слива



Легкая и удобная тележка для перевозки