

Электромеханический аппарат PS92 (Крот-скорость)



Мощный аппарат для прочистки наружных и внутренних канализационных сетей, шламопроводов, водосточных труб, дымоходов.

Особенности:

- Спирали "FLEXICORE", на основе стального закаленного троса, обвитого закаленной спиралью, обладают непревзойденной прочностью и достаточной гибкостью. Спирали имеют заводскую гарантию 1 год на работу в любых условиях.
- Устройство автоподачи спирали позволяет, не останавливая барабан, переходить на возврат спирали.
- Благодаря редуктору на рабочую спираль передается очень большой крутящий момент (даже при относительно небольшой мощности мотора). Это позволяет эффективно срезать корни растений и удалять самые тяжелые отложения.
- 8 различных насадок в стандартной комплектации позволяют выполнять прочистку труб от разных видов отложений, наносов и удалить посторонние предметы.
- Дополнительно 23 вида насадок.
- Используются спирали Флексикор 13 мм (для труб 75 - 150 мм), 16 мм (для труб 75-200 мм), 19 мм (для труб 100-300 мм).
- Корпус имеет двойную изоляцию.
- Пневматическая ножная педаль обеспечивает дополнительное удобство и безопасность.
- Аппарат оснащен большими колесами 250мм с блокиратором, гусеницами для подъема по лестницам и колесом на ручке для погрузки в автомобиль.

- Сзади ящик для насадок и инструментов.

Технические характеристики:

- **Тип** - барабанный (рабочая спираль находится в барабане)
- **Эргономика** - складная ручка для удобства транспортировки, гусеницы для подъема по лестнице, ролик на ручке для погрузки в автомобиль
- **Управление** - пневматическая педаль
- **Мотор**: реверсивный, мощность 500 Вт, 220В
- **Емкость барабана**: 30 м x 19 мм или 38 м x 16 мм
- **Диаметр барабана**: 460мм
- **Ножная педаль**: пневматическая, без электрической связи с двигателем
- **Автоподача**: переменная скорость, прямая и обратная подача без реверса двигателя
- **Крутящий момент на спирали**: 134 Нм
- **Колеса**: два полупневматических колеса диаметром 250 мм и ролик на ручке
- **Стопор колес**: удерживает машину при транспортировке и работе
- **Кожаные перчатки**: защищают руки при работе со спиралью
- **Габариты**: 660x560x1140 мм (высота 760 мм со сложенной ручкой)
- **Вес (без спирали)**: 52 кг
- **УЗО**: устройство защитного отключения (на вилке), позволяет безопасно работать во влажных помещениях – опция

Интересный аксессуар!

GEN-EYE (XS-150) Комплект для радиопоиска трубопроводов, мест положения насадок гидродинамических и спиральных машин

На заметку!

Для удобства очистки труб в колодцах рекомендуем использовать [направляющую шлангов и спиралей](#).

На заметку!

Барабанные прочистные машины требуют меньшей мощности двигателя, чем секционные машины, для выполнения той же работы. Благодаря своей конструкции, барабанные машины работают на медленной скорости и большом крутящем моменте. Это как трактор и легковой автомобиль: трактор даже с двигателем меньшей мощности пролезает через грязь, так и спираль, приводимая барабанным аппаратом, пробивает и перемалывает засор. Кроме того, относительно медленное вращение позволяет четко контролировать процесс очистки, не допуская нештатных ситуаций: перегиба или перелома спирали, травм оператора и др.

Гарантия:

- Гарантия 3 года на работу в любых условиях.
- Гарантия на рабочие спирали - 1 год.

Применяемые спирали Flexicore:

Артикул	Описание спирали	Диаметр очищаемых труб, мм	Масса, кг
100EM3	13мм x 30м	50 - 150 (50-100**)	23,2
25EM4	16мм x 8м	75 - 200 (75 - 150**)	9,1
100EM4	16мм x 30м	75 - 200 (75 - 150**)	36,4
100EM5	19мм x 30м	100 - 300 (100 - 250**)	45,9

** - Для тяжелых засоров.



Спираль FLEXICORE®


Скидка 20% на дополнительные спирали при одновременной покупке вместе с аппаратом.

Спецификация:

Артикул	Описание	Вес брут-то, кг	Цена, руб. с НДС
PS92	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: барабан для спирали, мотор с реверсом, устройство автоматической подачи спирали, шнур питания, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки	55	По запросу
	Полностью готовые к работе комплектации:		
PS92-A	Прочистной аппарат барабанного типа включает: барабан для спирали, мотор с реверсом, устройство автоматической подачи спирали, шнур питания, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки, спирали толщиной 19 мм x 30 метров (100EM5), 13 мм x 30 метров (100EM3) (в малом барабане S92-400), гибкий лидер и 12 насадок (COCS)	141,8	По запросу
PS92-C	Прочистной аппарат барабанного типа включает: барабан для спирали, мотор с реверсом, устройство автоматической подачи спирали, шнур питания, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки, спирали толщиной 19 мм x 30 метров (100EM5), гибкий лидер и 7 насадок (SRCS)	110,0	По запросу
PS92-E1	Прочистной аппарат барабанного типа включает: барабан для спирали, мотор с реверсом, устройство автоматической подачи спирали, шнур питания, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки, спирали 16 мм x 30 метров (100EM4) и 16 мм x 8 м (25EM4) (общая длина 38 м в одном барабане), гибкий лидер и 7 насадок (SRCS)	100,0	По запросу
PS92-G	Прочистной аппарат барабанного типа включает: барабан для спирали, мотор с реверсом, устройство автоматической подачи спирали, шнур питания, водонепроницаемая педаль, кожаные перчатки, PS92-C плюс добавочная спираль 19 мм x 30 метров (100EM5) в барабане (S92-450) (полная длина 60 метров)	160,9	По запросу
	Аксессуары:		
25EM4	Спираль 16мм x 8 метров, для труб диаметром 75 – 200 мм	9,1	По запросу
100EM3	Спираль 13мм x 30 метров, для труб диаметром 50 – 150 мм	23,2	По запросу
100EM4	Спираль 16мм x 30 метров, для труб диаметром 75 – 200 мм	36,4	По запросу
100EM5	Спираль 19мм x 30 метров, для труб диаметром 100 – 300 мм	45,9	По запросу
S92-400	Барабан для спирали 13 мм	4,1	По запросу
S92-450	Барабан для спирали 16 мм, 19 мм	5,0	По запросу
SRCS	Набор насадок (7 шт.) и гибкий лидер	1,8	По запросу

COCS	Набор насадок (12 шт.) и гибкий лидер	2,3	По запросу
PO-S92/GT	Устройство автоматической подачи спирали в комплекте	3,6	По запросу
PO-703	Набор роликов для устройства автоматической подачи	0,5	По запросу
LG	Кожаные рабочие перчатки		По запросу
UZO	УЗО на вилке	0,1	По запросу
gen-SDMO-2	Генератор бензиновый переносной (1,6 кВт)	15,0	По запросу
MGT	Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8 м	11,0	По запросу
MGTE	Дополнительная удлинительная секция 1,5 м	4,5	По запросу

Насадки:

Артикул	Название	Для спиралей, мм	Изображение	Цена, руб. с НДС
	Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин.			
2UC	U-образный зубчатый скребок-резак 50 мм	13, 16, 19		По запросу
3UC	U-образный зубчатый скребок-резак 75 мм	16, 19		По запросу
4UC	U-образный зубчатый скребок-резак 100 мм	16, 19		По запросу
RTR-1	Бурав-экстрактор	10, 13		По запросу
2SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 50 мм	13, 16, 19		По запросу
3SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 75 мм	13, 16, 19		По запросу
4SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 100 мм	13, 16, 19		По запросу
6SCB	C-образный зубчатый скребок-резак 150 мм	16, 19		По запросу
3RSB	Роторная пила 75 мм	13, 16, 19		По запросу
4RSB	Роторная пила 100 мм	13, 16, 19		По запросу
LE-1	Гибкий лидер	10, 13		По запросу
LE-2	Гибкий лидер	16, 19		По запросу
LE-3	Гибкий лидер	16, 19		По запросу
SHD	Стреловидный бур	16, 19		По запросу
3HDB	Пилообразная насадка усиленная 75 мм	16, 19		По запросу
4HDB	Пилообразная насадка усиленная 100 мм	16, 19		По запросу
6HDB	Пилообразная насадка усиленная 150 мм	16, 19		По запросу
8HDB	Пилообразная насадка усиленная 200 мм	16, 19		По запросу
3HDSC	C-образный скребок-резак 75 мм	16, 19		По запросу
4HDSC	C-образный скребок-резак 100 мм	16, 19		По запросу
4-6SAC	Саморегулирующийся скребок резак, диапазон 100-150мм	16, 19		По запросу
3-6HDEC	Саморасширяющийся резак, диапазон 75 - 150 мм	16, 19		По запросу
3-6RB	Сменное лезвие для 3-6HDEC	16, 19		По запросу

RP-2	Разрушитель	16, 19		По запросу
FB	Бабочка	16, 19		По запросу
SG	Направляющая для спирали	16, 19		По запросу
RTR-2	Экстрактор	16, 19		По запросу
21/2CG	Измельчитель засора 60 мм	16, 19		По запросу
3CG	Измельчитель засора 75 мм	16, 19		По запросу
4CG	Измельчитель засора 100 мм	16, 19		По запросу
SRCS	Набор насадок для аппаратов PS-92. Набор включает: LE-3, SHD, 3SCB, 4SCB, 2UC, 3HDB, 4RSB, RTR-2	16, 19		По запросу
COCS	Набор насадок для аппаратов PS-92. Набор включает: набор SRCS, LE-1, AH, 1-1/2UC, 2SCB, RTR-1	13		По запросу



Прочистка канализации аппаратом PS-92.



Аппарат оснащен гусеницами для удобства подъема по лестницам.



Удобная погрузка в автомобиль
благодаря колесу на ручке.

Барабан легко снимается
(малый барабан используется для труб от 50 мм).



Сзади удобный ящик для инструмента.
