

## Электромеханический аппарат Крот-Т4 (Sewerooter)



**General**  
PIPE CLEANERS



Крот-Т4 (Sewerooter) - мощный и одновременно компактный аппарат для прочистки внутренних и наружных сетей. Крот-Т4 легко справляется с любыми трудными засорами в трубах диаметром от 50 до 250 мм. Большой диапазон очищаемых труб, устройство автоподачи спирали, эргономичный дизайн делают этот аппарат очень привлекательным для коммунальных служб и подрядных организаций.

### Особенности:

- Автоподача спиралей Flexicore диаметрами 13, 14,5, 16, 19 мм со скоростью до 6 м/мин.
- Сверхпрочный барабан с порошковым покрытием вмещает 30 м спирали диаметром 14,5 мм или 23 м спирали диаметром 16 мм.
- Саморегулирующийся укладчик спирали Flexitube исключает перехлестывание и запутывание спирали в барабане.
- Сверхпрочная рама и надежное крепление барабана позволяют без опаски работать в тяжелых полевых условиях.
- Система пассивного тормоза удерживает машину на месте при транспортировке и при работе.
- Благодаря опорным колесам диаметром 250 мм и ролику на ручке, перемещение и погрузка Крот-Т4 не составляет труда даже для одного человека.
- Насадки всегда находятся под рукой, благодаря специальному держателю.
- Складывающаяся ручка обеспечивает удобство хранения и транспортировки.

### Технические данные:

- **Тип** - барабанный (рабочая спираль находится в барабане)
- **Эргономика** - складная ручка для удобства транспортировки, гусеницы для подъема по лестнице, ролик на ручке для погрузки в автомобиль
- **Управление** - пневматическая педаль
- **Мотор**: реверсивный, мощность 450 Вт, 220В
- **Емкость барабана**: 30м x 13мм, 30м x 14,5мм, 23м x 16мм, 15м x 19мм
- **Диаметр барабана**: 410 мм
- **Ножная педаль**: пневматическая, без электрической связи с двигателем
- **Автоподача**: переменная скорость, прямая и обратная подача без реверса двигателя
- **Крутящий момент на спирали**: 102 Нм
- **Колеса**: два полупневматических колеса диаметром 250 мм и ролик на ручке
- **Кожаные перчатки**: защищают руки при работе со спиралью
- **Габариты**: 750x550x1150 мм (высота 680 мм со сложенной ручкой)
- **Вес** (без спирали): 42 кг
- **УЗО**: устройство защитного отключения (на вилке) – опция

### Гарантия:

- Гарантия 3 года на работу в любых условиях.
- Гарантия на рабочие спирали - 1 год.

### Интересный аксессуар!

GEN-EYE (XS-150) Комплект для радиопоиска трубопроводов, мест положения насадок гидродинамических и спиральных машин

[Подробнее](#)

### На заметку!

Барабанные прочистные машины требуют меньшей мощности двигателя, чем секционные машины для выполнения той же работы. Благодаря своей конструкции, барабанные машины работают на медленной скорости и большом крутящем моменте. Это как трактор и легковой автомобиль: трактор даже с двигателем меньшей мощности пролезает через грязь, так и спираль, приводимая барабанным аппаратом, пробивает и перемалывает засор. Кроме того, относительно медленное вращение позволяет четко контролировать процесс очистки, не допуская нештатных ситуаций: перегиба или перелома спирали, травм оператора и др.

Применяемые спирали Flexicore:

| Артикул | Описание спирали | Диаметр очищаемых труб, мм | Вес, кг |
|---------|------------------|----------------------------|---------|
| 100EM3  | 13мм x 30м       | 50 - 150 (50-100**)        | 23,2    |
| 100EM3A | 14.5мм x 23м     | 75 - 200 (75 - 150**)      | 30,9    |
| 75EM4   | 16мм x 23м       | 75 - 200 (75 - 150**)      | 27,7    |
| 50EM5   | 19мм x 15м       | 100 - 300 (100 - 250**)    | 23,2    |

\*\* - Для тяжелых засоров.



Спираль FLEXICORE®


Скидка 20% на дополнительные спирали при одновременной покупке вместе с аппаратом.

Спецификация:

| Артикул | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Вес брут-то, кг | Цена, руб. с НДС |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| P-T4    | Электромеханический прочистной аппарат Крот-Т4 (Sewerooter) без спиралей и аксессуаров включает: реверсивный мотор мощность 450 Вт, тележка на колесах, шнур питания, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки.                                                                                                     | 48,6            | По запросу       |
|         | <b>Полностью готовые к работе комплектации:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |
| P-T4-A  | Электромеханический прочистной аппарат Крот-Т4 (Sewerooter) включает: реверсивный мотор мощность 450 Вт, тележка на колесах, шнур питания, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки.<br>Комплектация: спираль "Flexicore" 16 мм x 23 метра (75EM4), устройство автоматической подачи спирали, 5 насадок (SRCS-R)    | 76,4            | По запросу       |
| P-T4-C  | Электромеханический прочистной аппарат Крот-Т4 (Sewerooter) включает: реверсивный мотор мощность 450 Вт, тележка на колесах, шнур питания, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки.<br>Комплектация: спираль "Flexicore" 14,5 мм x 30 метров (100EM3A), устройство автоматической подачи спирали, 4 насадки (EJCS) | 64,5            | По запросу       |
| P-T4-D  | Электромеханический прочистной аппарат Крот-Т4 (Sewerooter) включает: реверсивный мотор мощность 450 Вт, тележка на колесах, шнур питания, водонепроницаемая педаль, рабочие перчатки.<br>Комплектация: спираль "Flexicore" 13 мм x 30 метров (100EM3), устройство автоматической подачи спирали, 4 насадки (MRCS).   | 71,8            | По запросу       |
|         | <b>Аксессуары:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                  |
| T4-400  | Барaban Metro-Rooter                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3             | По запросу       |
| T4-7000 | Устройство автоподачи в сборе                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,3             | По запросу       |
| T4-GT   | Направляющая автоподачи для Крота-Т4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,5             | По запросу       |
| PO-703  | Набор роликов для устройства автоподачи                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,5             | По запросу       |
| MRCS    | Набор насадок (4 шт.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,9             | По запросу       |
| EJCS    | Набор насадок (4 шт.) для спирали 13 мм                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,9             | По запросу       |
| SRCS-R  | Набор насадок (5 шт.) для спиралей 16 и 19 мм                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1               | По запросу       |
| T4-SCA  | Гусеницы для подъема по лестнице (к-кт)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                  |

|         |                                                     |      |            |
|---------|-----------------------------------------------------|------|------------|
| 75EM3   | Спираль Flexicore 13 мм х 23м                       | 17,7 | По запросу |
| 100EM3  | Спираль Flexicore 13 мм х 30м                       | 23,2 | По запросу |
| 75EM3A  | Спираль Flexicore 14,5 мм х 23м                     | 19,5 | По запросу |
| 100EM3A | Спираль Flexicore 14,5 мм х 30м                     | 30,8 | По запросу |
| 50EM4   | Спираль Flexicore 16 мм х 23м                       | 18,6 | По запросу |
| 75EM4   | Спираль Flexicore 16 мм х 23м                       | 27,7 | По запросу |
| 50EM5   | Спираль Flexicore 19 мм х 15м                       | 23,2 | По запросу |
| MGT     | Направляющая для колодцев, регулируемая 1,9 – 2,8 м | 11   | По запросу |
| MGTE    | Дополнительная удлинительная секция 1,5 м           | 4,5  | По запросу |
| UZO     | УЗО на вилке                                        | 0,1  | По запросу |

#### Насадки:

| Артикул | Название                                                                                             | Для спиралей, мм | Изображение                                                                           | Цена, руб. с НДС |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|         | <b>Для спиралей Flexicore 8 мм, 10мм, 13 мм, 16 мм, 19 мм. Для всех барабанных спиральных машин.</b> |                  |                                                                                       |                  |
| АН      | Насадка стрела                                                                                       | 8, 10, 13        |    | По запросу       |
| 1-1/2UC | Скребок 40 мм                                                                                        | 10, 13           |    | По запросу       |
| 2UC     | U-образный зубчатый скребок-резак 50 мм                                                              | 13, 16, 19       |   | По запросу       |
| 3UC     | U-образный зубчатый скребок-резак 75 мм                                                              | 16, 19           |                                                                                       | По запросу       |
| 4UC     | U-образный зубчатый скребок-резак 100 мм                                                             | 16, 19           |                                                                                       | По запросу       |
| RTR-1   | Бурав-экстрактор                                                                                     | 10, 13           |  | По запросу       |
| 2SCB    | С-образный зубчатый скребок-резак 50 мм                                                              | 13, 16, 19       |  | По запросу       |
| 3SCB    | С-образный зубчатый скребок-резак 75 мм                                                              | 13, 16, 19       |                                                                                       | По запросу       |
| 4SCB    | С-образный зубчатый скребок-резак 100 мм                                                             | 13, 16, 19       |                                                                                       | По запросу       |
| 6SCB    | С-образный зубчатый скребок-резак 150 мм                                                             | 16, 19           |                                                                                       | По запросу       |
| 3RSB    | Роторная пила 75 мм                                                                                  | 13, 16, 19       |  | По запросу       |
| 4RSB    | Роторная пила 100 мм                                                                                 | 13, 16, 19       |                                                                                       | По запросу       |
| LE-1    | Гибкий лидер                                                                                         | 10, 13           |  | По запросу       |
| LE-3    | Гибкий лидер                                                                                         | 16, 19           |  | По запросу       |
| SHD     | Стреловидный бур                                                                                     | 16, 19           |  | По запросу       |
| 3HDB    | Пилообразная насадка усиленная 75 мм                                                                 | 16, 19           |  | По запросу       |
| 4HDB    | Пилообразная насадка усиленная 100 мм                                                                | 16, 19           |                                                                                       | По запросу       |
| 6HDB    | Пилообразная насадка усиленная 150 мм                                                                | 16, 19           |                                                                                       | По запросу       |
| 8HDB    | Пилообразная насадка усиленная 200 мм                                                                | 16, 19           |                                                                                       | По запросу       |
| 3HDSC   | С-образный скребок-резак 75 мм                                                                       | 16, 19           |  | По запросу       |
| 4HDSC   | С-образный скребок-резак 100 мм                                                                      | 16, 19           |                                                                                       | По запросу       |
| 4-6SAC  | Саморегулирующийся скребок резак, диапазон 100-150мм                                                 | 16, 19           |  | По запросу       |

|         |                                                                                     |              |                                                                                       |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3-6HDEC | Саморасширяющийся резак, диапазон 75 - 150 мм                                       | 16, 19       |     | По запросу |
| 3-6RB   | Сменное лезвие для 3-6HDEC                                                          | 16, 19       |                                                                                       | По запросу |
| RP-2    | Разрушитель                                                                         | 16, 19       |    | По запросу |
| FB      | Бабочка                                                                             | 16, 19       |    | По запросу |
| SG      | Направляющая для спирали                                                            | 16, 19       |                                                                                       | По запросу |
| RTR-2   | Экстрактор                                                                          | 16, 19       |    | По запросу |
| 1CG     | Измельчитель засора 25 мм                                                           | 8, 10        |    | По запросу |
| 11/2CG  | Измельчитель засора 40 мм                                                           | 10, 13       |    | По запросу |
| 2CG     | Измельчитель засора 50 мм                                                           | 13, 16, 19   |    | По запросу |
| 21/2CG  | Измельчитель засора 60 мм                                                           | 16, 19       |   | По запросу |
| 3CG     | Измельчитель засора 75 мм                                                           | 16, 19       |  | По запросу |
| 4CG     | Измельчитель засора 100 мм                                                          | 16, 19       |  | По запросу |
|         | <b>Наборы насадок для спиралей FLEXICORE</b>                                        |              |                                                                                       | По запросу |
| MRCS    | Набор насадок для спирали 10-15мм.<br>Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2SCB, BG         | 10, 13, 14.5 |                                                                                       | По запросу |
| EJCS    | Набор насадок для спирали 13-15мм<br>Набор включает: АН, 1-1/2UC, 2UC, RTR-1        | 13, 14.5     |                                                                                       | По запросу |
| SRCS-R  | Набор насадок для спиралей 16-19мм.<br>Набор включает: SHD, 2UC, 3HDSC, 3HDB, RTR-2 | 16, 19       |                                                                                       | По запросу |



Автоподача - реальная помощь оператору.  
Управляя скоростью и направлением подачи, Вы можете легко разрушать самые сложные загрязнения.



Длинная ручка для удобной работы может быть легко сложена, чтобы аппарат занимал минимум места в машине и на складе.



---

Благодаря большим колесам, Т-4 легко перемещается по неровной поверхности.  
При помощи ролика на ручке один человек без особых усилий погрузит и снимет аппарат с грузовика.

---