

Электрические высоконапорные водоструйные аппараты для труб и поверхностей

Аппарат «JETRIX E5-200-15-JTX»

Аппарат высокого давления «JETRIX» с оптимальными рабочими параметрами в сочетании с компактными размерами позволяет качественно и оперативно выполнять широкий спектр задач.



Профессиональный насос высокого давления и электродвигатель с защитой от перегрузки повышают эффективность очистки и надежность эксплуатации.

Системы очистки высокого давления «JETRIX» – это доступное и современное решение проблем связанных с очисткой разных загрязнений. Аппарат предназначен для прочистки как внутридомовых труб, стоков, сливов, водосточных труб, так и наружных поверхностей, мойки автомобилей и водоабразивной очистки поверхностей.

Применение:

Водоструйные аппараты «JETRIX» – это доступное и современное решение очистных задач. С применением специализированных форсунок аппараты способны очищать канализационные сети с тяжелыми загрязнениями.

Широкий спектр применения во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства, автосервиса:

- Гидродинамическая промывка и прочистка канализации и других труб
- Мойка и водоабразивная очистка любых поверхностей, в т.ч. подготовка к нанесению покрытий
- Мойка транспорта (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники, строительной техники) и самоходных машин
- Очистка и дезинфекция полов, поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясокомбинатах, молочных заводах, в кондитерской промышленности)
- Мойка поверхностей на животноводческих фермах, птичниках, свинокомплексах
- Очистка мусоропроводов в зданиях
- Мойка и удаление штукатурки, краски с фасадов зданий, санация фасадной плитки
- Мойка на строительных площадках, очистка строительной опалубки
- Очистка дорог, мостов, тоннелей от загрязнений, старых покрытий, изоляции и застывшего цементного раствора
- Снятие коры с бревен
- Мойка полов и открытых площадок
- Мойка цистерн и емкостей

Аппарат «JETRIX E5-200-15-JTX»



Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Технические характеристики:

Водоснабжение	Техническая вода, до 60°C (рекомендуемая до 45°C)*
Рабочее давление	200 бар
Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass)
Расход воды	15 л/мин
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами, со встроенным инжектором моющего средства
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева, система «Total-Stop»
Двигатель	Электрический, с защитой от перегрузки по току. Мощность – 5,5 кВт (380В, 50Гц). Частота вращения - 1440 об/мин.
Исполнение	Мобильное (тележка на 2-х колесах)
Колеса	Полнотелые колёса с усиленным диском, диаметр 260 мм, ширина 80 мм
Шланг высокого давления	Износостойкий шланг с полимерным покрытием
Форсунки для пистолета в комплекте	Форсунки 0° (точка), 15°, 40° для очистки поверхностей, форсунка 65° для инъекции химического состава
Пенокомплект	Форсунка для инъекции и нанесения хим. составов, инжектор хим. составов, шланг с фильтром для забора хим. состава из любой емкости/канистры
Форсунки для труб (в комплектации "Reel")	2 оптимизированные форсунки ЗЕТ-ТЕХНО из хирургической стали 40X13 с углом выхода задних струй 20 градусов (оптимальный угол для данного потока) с передним боем и без
Вес	86 кг (в комплектации Gun) 106 кг (в комплектации Reel)
Габариты, ДхШхВ	800x650x1000 мм 800x650x500 мм (со снятой рукояткой)
Гарантия	1 год

* - может быть использован с модулем нагрева воды, для очистки горячей водой.

Особенности:

- Надежный профессиональный кривошипно-шатунный насос.
- Компактная и эргономичная конструкция тележки – перевозка осуществляется одним человеком.
- Место для хранения пистолета, шланга и форсунок на раме аппарата для быстрого доступа к ним и удобства эксплуатации.
- Полнотелые колеса с усиленным диском, диаметром 26 см для удобства перемещения аппарата по любой поверхности без опасности повреждения.
- Быстроразъемное соединение шланга и форсунок для простого подключения различных аксессуаров.
- Проточный фильтр с возможностью промывки.
- В стандартной поставке аксессуары для очистки поверхностей.
- Для использования в условиях недостатка воды аппарат комплектуется подкачивающим насосом и баком для воды емкостью 200 – 1000 л.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.

Аксессуары:

- Водопескоструйная оснастка
- Инжекторный насос для откачивания шлама
- Ножные педали
- Форсунки трубоочистные любой конфигурации, простые и роторные, заказные
- Плоские, точечные и роторные форсунки для поверхностей
- Пики, шланги, гибкие копые высокого давления для очистки труб и трубок теплообменников
- Барабаны для высоконапорных шлангов (удобны при очистке труб)
- Баки для воды емкостью 300 – 3000 л
- Спецодежда
- Мотопомпы, подкачивающие насосы и станции

Гарантии:

- Гарантия - 1 год.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.



Спецификация:

Артикул	Описание	Рабочий вес, кг	Цена, руб., с НДС	Изображение
JETRIX E5-200-15-JTX-Gun	АВД JETRIX (электрo 5,5кВт, система Тoтaл-Стoп, зaкpытaя рaмa с мeтaлл.кoжухoм, плунжeрный нaсoс, шлaнг прoх. 10мм x 10м с фитингaми 3/8"Quick, пистoлет, удлинитeльнoe кoпье, инжeктoр хим.сoст., 3 бьeстрocъeмныe фopсунки для пoвepхнocтeй (0°, 15°, 40°), фopсункa для инжeкции химичecкoгo cocтaвa)	86	Пo зaпpocy	
JETRIX E5-200-15-JTX-Reel	АВД JETRIX (электрo 5,5кВт, система Тoтaл-Стoп, зaкpытaя рaмa с мeтaлл.кoжухoм, плунжeрный нaсoс, шлaнг прoх. 8мм x 50м нa бapaбaнe, 2 тpyбooчиcтныe фopс., рoтopнaя тpyбooчиcтнaя фopсункa, шлaнг прoх. 10мм x 10м с фитингaми 3/8"Quick, пистoлет, удлинитeльнoe кoпье, инжeктoр хим.сoст., 3 бьeстрocъeмныe фopсунки для пoвepхнocтeй (0°, 15°, 40°), фopсункa для инжeкции химичecкoгo cocтaвa)	106	Пo зaпpocy	
	Дoпoлнитeльныe акceccуapы:			
	Уcтpoйcтвa нaгpeвa вoды			
MHB25015-220	Мoдyль нaгpeвa вoды для выcoкoнaпopных aппapaтoв, дизeльный, 220В, 250бap, 15л/мин	95	Пo зaпpocy	
	Акceccуapы для oчиcтки тpyб			
	Фopсункa рoтopнaя тpyбooчиcтнaя, c кoнфигуpaциeй oтвepcтий пo выбopу, 1/4"BSP		Пo зaпpocy	
	Фopсункa тpyбooчиcтнaя, c кoнфигуpaциeй oтвepcтий пo выбopу, 1/4"BSP		Пo зaпpocy	
	Нacaдкa Standard, 6 oтв. (6x30° нaзaд), 3/8"BSP, для тpyб Ø50-300 мм	0,07	Пo зaпpocy	
	Нacaдкa Chisel, 8 oтв. (4x25° нaзaд, 1x0° и 3x15° впepёд), 3/8"BSP, для тpyб Ø50-300 мм	0,18	Пo зaпpocy	
	Нacaдкa Grenade/Bomb, 6 oтв. (6x20° нaзaд), 3/8"BSP, для тpyб Ø80-300 мм	0,20	Пo зaпpocy	

	Выносная ножная педаль	6,82	По запросу	
	Высокопроизводительный всасыватель шлама, подключение M22x1,5(Ш), в комплекте со спиральным шлангом DN38мм длиной 5м	2,84	По запросу	
	Барaban для шланга T26, до 280бар 160°C, емкость 60м шланга проходом 6мм, Вх.3/8"BSP(Ш), Вых.3/8"BSP(Ш), корпус - пластмасса/сталь, вертлюг из латуни	3,40	По запросу	
	Барaban для шланга T46, до 280бар 160°C, емкость 60м шланга проходом 8мм, Вх.3/8"BSP(Ш), Вых.3/8"BSP(Ш), корпус - пластмасса/сталь, вертлюг из латуни	3,80	По запросу	
	Шланги высокого давления			
	Шланг 1SN, 215бар, 15м, 8 мм, 3/8"BSP(Ш)-3/8"BSP(Г)	3,90	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 50м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"BSP(Ш)	13,00	По запросу	
	Шланг 1SN, 215бар, 1м, 8мм, 3/8"BSP(Г)-3/8"(90)BSP(Г)	0,60	По запросу	
	Защита от изгиба РВД, эластомер, для шлангов 1SN DN6мм	0,10	По запросу	
	Защита от изгиба РВД, эластомер, для шлангов 1SN DN8мм и 2SN DN6мм	0,10	По запросу	
	Защита от изгиба РВД, эластомер, для шлангов 2SN DN8мм	0,15	По запросу	
	Аксессуары для очистки поверхностей			
	Форсунка роторная для поверхностей	0,41	По запросу	
	Форсунка трехпозиционная для поверхностей (режимы: точечная форсунка, форсунка плоская 25°, форсунка плоская 40° низкого давления для инъекции химического состава), до 250бар, 40л/мин, 80°C, 1/4"BSP(Г)	0,22	По запросу	
	Форсунка плоской струи 15°, 1/4"NPT, сила удара 100%	0,02	По запросу	
	Форсунка плоской струи 25°, 1/4"NPT, сила удара 100%	0,02	По запросу	
	Форсунка точечной струи 0°, 1/4"NPT, сила удара 100%	0,02	По запросу	
	Пистолет RL26, до 280бар 30л/мин 160°C, Вх.3/8"BSP(Г), Вых.1/4"BSP(Г)	0,40	По запросу	
	Пистолет RL26, до 280бар 30л/мин 160°C, Вх.3/8"BSP(Г) на вертлюге, Вых.1/4"BSP(Г)	0,48	По запросу	
	Удлинительное копьe изогнутое 500мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь	0,39	По запросу	
	Удлинительное копьe прямое 500мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°C, 1/4"BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь	0,40	По запросу	

	Удлинительное копьё изогнутое 700мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь	0,49	По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 900мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 265мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь	0,60	По запросу	
	Удлинительное копьё изогнутое 1200мм, с прямоугольной запрессованной изоляцией 545мм, с защитой форсунки, до 280бар, 160°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4"NPT(Г), оцинк.сталь	0,86	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 600мм с нанесенной изоляцией 300мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4" BSP(Ш), оцинк.сталь	0,50	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 800мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4" BSP(Ш), оцинк.сталь	0,56	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 1000мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4" BSP(Ш), оцинк.сталь	0,70	По запросу	
	Удлинительное копьё ST-28, 1200мм с нанесенной изоляцией 400мм без защиты форсунки, 400 бар, 150°С, 1/4" BSP(Ш)-1/4" BSP(Ш), оцинк.сталь	0,83	По запросу	
	Муфта форсунки с 2-компонентной защитой ST-10, 500бар, 150°С, 1/4" BSP(Г)-1/4" NPT(Г) под форсунку, нерж.сталь	0,02	По запросу	
	Комплект для очистки поверхности: пистолет в.д. с копьём, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава, до 275бар, Вх. M22x1,5(Ш)	1,30	По запросу	
	Комплект из 4-х быстросъемных форсунок для поверхностей (0°, 15°, 25°, 40°) и одной форсункой 65° для инъекции химического состава, до 275бар	0,25	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 275 бар, 2300-5600 мм. Вх 3/8"(Г)	3,30	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 300 бар, 2900-7300 мм.	3,90	По запросу	
	Телескопическое копьё с пистолетом, 276 бар, 1800-5400 мм.	5,00	По запросу	
	Копьё с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм горизонтальная, 1/4" В BSP, до 160бар 12л/мин	0,47	По запросу	
	Копьё с емкостью для химии (1л) LS3-1, форсунка 1,25мм вертикальная, 1/4" В BSP, до 160бар 12л/мин	0,47	По запросу	
	Инжектор химии с регулятором дозирования, до 220бар, 90°С, присоединение M22x1,5(Г/Ш), со шлангом 1м. и фильтром ST-31	0,40	По запросу	
	Система водопескоструйной очистки ST-55, в комплекте с регулятором подачи песка, с трубкой 600мм с ручкой, с форсункой, с всасывающей трубкой со шлангом длиной 5м (допустимая фракция песка 0,2-0,8мм), Вх-1/4" BSP(Ш), до 200бар	2,00	По запросу	
	Насадка пескоструйная сменная для системы арт. 5208240, закаленная нерж.сталь	0,50	По запросу	

	Система водопескоструйной очистки TS8, до 280 бар, 1/4"BSP(Г) (поставляется без шланга для подачи песка)	0,65	По запросу	
	Форсунка для водопескоструйной системы TS8	0,02	По запросу	
	Насадки для очистки вертикальных труб, колодцев, резервуаров, мусоропроводов, воздухопроводов и т.д.			
	Насадки для мойки емкостей, бочек			
	Мойщики для поверхностей, полов, стен, крыш			
	Спецодежда и защита оператора			
	Специальные аксессуары	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		
	Инженерные решения	Заказать консультацию и подбор аксессуаров		